2015（平成　27　）年度　　ネポンハウスカオンキ　熱効率および燃料消費量 経年変化一覧表

【目次】

2015年 9月

ネ ポ ン 株式会社

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 0,1,3型ｼﾘｰｽﾞ】1/2　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量													
										1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)				%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
０型	1965 (S40)	1976 (S51)	HK150TE	32,000	37.2	4.6	80%	Ａ重油	2.3～5.0	69.0%	5.3	69.3%	5.3	69.5%	5.3	69.7%	5.2	69.9%	5.2	70.1%	5.2	70.4%	5.2
			HK150SE	32,000	37.2	4.6	80%	Ａ重油	2.3～5.0	69.0%	5.3	69.3%	5.3	69.5%	5.3	69.7%	5.2	69.9%	5.2	70.1%	5.2	70.4%	5.2
			HK300TE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3	69.7%	12.3	69.9%	12.2	70.1%	12.2	70.4%	12.2
			HK300TC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3	69.7%	12.3	69.9%	12.2	70.1%	12.2	70.4%	12.2
			HK300SE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3	69.7%	12.3	69.9%	12.2	70.1%	12.2	70.4%	12.2
			HK300SC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3	69.7%	12.3	69.9%	12.2	70.1%	12.2	70.4%	12.2
			HK400TE	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2	69.0%	14.4	69.3%	14.3	69.5%	14.3	69.7%	14.2	69.9%	14.2	70.1%	14.1	70.4%	14.1
			HK400TC	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2	69.0%	14.4	69.3%	14.3	69.5%	14.3	69.7%	14.2	69.9%	14.2	70.1%	14.1	70.4%	14.1
			HK500TC	125,000	145	17.8	80%	Ａ重油	13.2～16.5	69.0%	20.6	69.3%	20.6	69.5%	20.5	69.7%	20.4	69.9%	20.4	70.1%	20.3	70.4%	20.3
			HK600TC	150,000	174	21.3	80%	Ａ重油	16.5～19.8	69.0%	24.8	69.3%	24.7	69.5%	24.6	69.7%	24.5	69.9%	24.5	70.1%	24.4	70.4%	24.3
１型	1971 (S46)	1978 (S53)	HK301TE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9													70.4%	12.2
			HK301TC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9													70.4%	12.2
			HK401TE	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2													70.4%	14.1
			HK401TC	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2													70.4%	14.1
			HK501TC	125,000	145	17.8	80%	Ａ重油	13.2～16.5													70.4%	20.3
			HK601TC	150,000	174	21.3	80%	Ａ重油	16.5～19.8													70.4%	24.3
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ更新した場合の 経年変化節減率　※同等熱出力換算						23.3%		23.0%		22.8%		22.6%		22.3%		22.1%		21.8%	

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 0,1,3型ｼﾘｰｽﾞ】2/2

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量													
										1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)				%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
０型	1965 (S40)	1976 (S51)	HK150TE	32,000	37.2	4.6	80%	Ａ重油	2.3～5.0	70.6%	5.2	70.8%	5.2	71.0%	5.1	71.2%	5.1	71.5%	5.1				
			HK150SE	32,000	37.2	4.6	80%	Ａ重油	2.3～5.0	70.6%	5.2	70.8%	5.2	71.0%	5.1	71.2%	5.1	71.5%	5.1				
			HK300TE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	70.6%	12.1	70.8%	12.1	71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0				
			HK300TC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	70.6%	12.1	70.8%	12.1	71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0				
			HK300SE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	70.6%	12.1	70.8%	12.1	71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0				
			HK300SC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	70.6%	12.1	70.8%	12.1	71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0				
			HK400TE	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2	70.6%	14.1	70.8%	14.0	71.0%	14.0	71.2%	13.9	71.5%	13.9				
			HK400TC	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2	70.6%	14.1	70.8%	14.0	71.0%	14.0	71.2%	13.9	71.5%	13.9				
			HK500TC	125,000	145	17.8	80%	Ａ重油	13.2～16.5	70.6%	20.2	70.8%	20.1	71.0%	20.1	71.2%	20.0	71.5%	19.9				
			HK600TC	150,000	174	21.3	80%	Ａ重油	16.5～19.8	70.6%	24.2	70.8%	24.2	71.0%	24.1	71.2%	24.0	71.5%	23.9				
１型	1971 (S46)	1978 (S53)	HK301TE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	70.6%	12.1	70.8%	12.1	71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0	71.7%	11.9	71.9%	11.9
			HK301TC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9	70.6%	12.1	70.8%	12.1	71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0	71.7%	11.9	71.9%	11.9
			HK401TE	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2	70.6%	14.1	70.8%	14.0	71.0%	14.0	71.2%	13.9	71.5%	13.9	71.7%	13.8	71.9%	13.8
			HK401TC	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2	70.6%	14.1	70.8%	14.0	71.0%	14.0	71.2%	13.9	71.5%	13.9	71.7%	13.8	71.9%	13.8
			HK501TC	125,000	145	17.8	80%	Ａ重油	13.2～16.5	70.6%	20.2	70.8%	20.1	71.0%	20.1	71.2%	20.0	71.5%	19.9	71.7%	19.9	71.9%	19.8
			HK601TC	150,000	174	21.3	80%	Ａ重油	16.5～19.8	70.6%	24.2	70.8%	24.2	71.0%	24.1	71.2%	24.0	71.5%	23.9	71.7%	23.9	71.9%	23.8
３型	1974 (S49)	1978 (S53)	HK303TE	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9					71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0	71.7%	11.9	71.9%	11.9
			HK303TC	75,000	87.2	10.7	80%	Ａ重油	6.6～9.9					71.0%	12.0	71.2%	12.0	71.5%	12.0	71.7%	11.9	71.9%	11.9
			HK403TE	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2					71.0%	14.0	71.2%	13.9	71.5%	13.9	71.7%	13.8	71.9%	13.8
			HK403TC	87,000	101	12.3	80%	Ａ重油	9.9～13.2					71.0%	14.0	71.2%	13.9	71.5%	13.9	71.7%	13.8	71.9%	13.8
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算						21.6%		21.3%		21.1%		20.9%		20.6%		20.4%		20.1%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 4,5,6型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量											
											1978		1979		1980		1981		1982		1983	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
４型・５型	1978 (S53)	1981 (S56)	HK155SE	32,000	37.2	4.3	88.0%	Ａ重油	3.3～4.95		79.9%	4.6	80.1%	4.6	80.3%	4.5	80.5%	4.5				
			HK155TE	32,000	37.2	4.3	88.0%	Ａ重油	3.3～4.95		79.9%	4.6	80.1%	4.6	80.3%	4.5	80.5%	4.5				
			HK204TC	50,000	58.1	6.7	88.0%	Ａ重油	4.95～6.6	低床タイプ	79.9%	7.1	80.1%	7.1	80.3%	7.1	80.5%	7.1				
			HK205TE	50,000	58.1	6.7	88.0%	Ａ重油	4.95～6.6		79.9%	7.1	80.1%	7.1	80.3%	7.1	80.5%	7.1				
			HK205TC	50,000	58.1	6.7	88.0%	Ａ重油	4.95～6.6		79.9%	7.1	80.1%	7.1	80.3%	7.1	80.5%	7.1				
			HK304TC	75,000	87.2	10.0	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9	低床タイプ	79.9%	10.7	80.1%	10.7	80.3%	10.6	80.5%	10.6				
			HK305SE	75,000	87.2	10.0	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9		79.9%	10.7	80.1%	10.7	80.3%	10.6	80.5%	10.6				
			HK305SC	75,000	87.2	10.0	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9		79.9%	10.7	80.1%	10.7	80.3%	10.6	80.5%	10.6				
			HK305TE	75,000	87.2	10.0	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9		79.9%	10.7	80.1%	10.7	80.3%	10.6	80.5%	10.6				
			HK305TC	75,000	87.2	10.0	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9		79.9%	10.7	80.1%	10.7	80.3%	10.6	80.5%	10.6				
			HK404TC	87,000	101	11.6	88.0%	Ａ重油	9.9～13.2	低床タイプ	79.9%	12.4	80.1%	12.4	80.3%	12.3	80.5%	12.3				
			HK405TE	87,000	101	11.6	88.0%	Ａ重油	9.9～13.2		79.9%	12.4	80.1%	12.4	80.3%	12.3	80.5%	12.3				
			HK405TC	87,000	101	11.6	88.0%	Ａ重油	9.9～13.2		79.9%	12.4	80.1%	12.4	80.3%	12.3	80.5%	12.3				
			HK505TC	125,000	145	16.6	88.0%	Ａ重油	13.2～16.5		79.9%	17.8	80.1%	17.8	80.3%	17.7	80.5%	17.7				
			HK605TC	150,000	174	19.9	88.0%	Ａ重油	16.5～19.8		79.9%	21.4	80.1%	21.3	80.3%	21.3	80.5%	21.2				
６型	1981 (S56)	1983 (S58)	HK156SE	32,000	37.2	4.2	88.0%	Ａ重油	3.3～4.95								80.5%	4.5	80.8%	4.5	81.0%	4.5
			HK156TE	32,000	37.2	4.2	88.0%	Ａ重油	3.3～4.95								80.5%	4.5	80.8%	4.5	81.0%	4.5
			HK206TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	Ａ重油	4.95～6.6								80.5%	7.1	80.8%	7.1	81.0%	7.0
			HK206TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	Ａ重油	4.95～6.6								80.5%	7.1	80.8%	7.1	81.0%	7.0
			HK306SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9								80.5%	10.6	80.8%	10.6	81.0%	10.6
			HK306SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9								80.5%	10.6	80.8%	10.6	81.0%	10.6
			HK306TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9								80.5%	10.6	80.8%	10.6	81.0%	10.6
			HK306TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9								80.5%	10.6	80.8%	10.6	81.0%	10.6
			HK316TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	Ａ重油	6.6～9.9	低床タイプ							80.5%	10.6	80.8%	10.6	81.0%	10.6
			HK406TE	87,000	101	11.3	88.0%	Ａ重油	9.9～13.2								80.5%	12.3	80.8%	12.3	81.0%	12.2
			HK406TC	87,000	101	11.3	88.0%	Ａ重油	9.9～13.2								80.5%	12.3	80.8%	12.3	81.0%	12.2
			HK416TC	87,000	101	11.3	88.0%	Ａ重油	9.9～13.2	低床タイプ							80.5%	12.3	80.8%	12.3	81.0%	12.2
			HK506TC	125,000	145	16.2	88.0%	Ａ重油	13.2～16.5								80.5%	17.7	80.8%	17.6	81.0%	17.6
			HK606TC	150,000	174	19.4	88.0%	Ａ重油	16.5～19.8								80.5%	21.2	80.8%	21.2	81.0%	21.1
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							11.2%		11.0%		10.7%		10.5%		10.3%		10.0%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 8，10型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 1983 %	1983 (l/h)	1984 %	1984 (l/h)	1985 %	1985 (l/h)	1986 %	1986 (l/h)	1987 %	1987 (l/h)	1988 %	1988 (l/h)
８型	1983 (S58)	1985 (S60)	HK158SE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95		81.0%	4.5	81.2%	4.5	81.4%	4.5						
			HK158TE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95		81.0%	4.5	81.2%	4.5	81.4%	4.5						
			HK208TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.0%	7.0	81.2%	7.0	81.4%	7.0						
			HK208TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.0%	7.0	81.2%	7.0	81.4%	7.0						
			HK308SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.0%	10.6	81.2%	10.5	81.4%	10.5						
			HK308SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.0%	10.6	81.2%	10.5	81.4%	10.5						
			HK308TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.0%	10.6	81.2%	10.5	81.4%	10.5						
			HK308TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.0%	10.6	81.2%	10.5	81.4%	10.5						
			HK318TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.0%	10.6	81.2%	10.5	81.4%	10.5						
			HK408TE	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.0%	12.2	81.2%	12.2	81.4%	12.2						
			HK408TC	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.0%	12.2	81.2%	12.2	81.4%	12.2						
			HK418TC	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.0%	12.2	81.2%	12.2	81.4%	12.2						
			HK508TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		81.0%	17.6	81.2%	17.5	81.4%	17.5						
			HK608TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		81.0%	21.1	81.2%	21.1	81.4%	21.0						
10型	1985 (S60)	1988 (S63)	HK160SE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95						81.4%	4.5	81.6%	4.5	81.9%	4.5	82.1%	4.4
			HK160SC	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95						81.4%	4.5	81.6%	4.5	81.9%	4.5	82.1%	4.4
			HK160TE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95						81.4%	4.5	81.6%	4.5	81.9%	4.5	82.1%	4.4
			HK160TC	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95						81.4%	4.5	81.6%	4.5	81.9%	4.5	82.1%	4.4
			HK160TEP	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形					81.4%	4.5	81.6%	4.5	81.9%	4.5	82.1%	4.4
			HK160TCP	32,000	37.2	4.2	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形					81.4%	4.5	81.6%	4.5	81.9%	4.5	82.1%	4.4
			HK210SE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6						81.4%	7.0	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9
			HK210SC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6						81.4%	7.0	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9
			HK210TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6						81.4%	7.0	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9
			HK210TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6						81.4%	7.0	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9
			HK210TEP	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形					81.4%	7.0	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9
			HK210TCP	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形					81.4%	7.0	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9
			HK310SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9						81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9						81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9						81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9						81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9						81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TEP	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形					81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TCP	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形					81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TCM	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TEM	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK310TFM	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	10.5	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4
			HK410TE	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2						81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TC	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2						81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TF	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2						81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TEP	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形					81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TCP	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形					81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TCM	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TEM	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK410TFM	87,000	101	11.3	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	12.2	81.6%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1
			HK510TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5						81.4%	17.5	81.6%	17.5	81.9%	17.4	82.1%	17.4
			HK510TCP	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形					81.4%	17.5	81.6%	17.5	81.9%	17.4	82.1%	17.4
			HK510TCM	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	17.5	81.6%	17.5	81.9%	17.4	82.1%	17.4
			HK610TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8						81.4%	21.0	81.6%	20.9	81.9%	20.9	82.1%	20.8
			HK610TCP	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形					81.4%	21.0	81.6%	20.9	81.9%	20.9	82.1%	20.8
			HK610TCM	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰﾅ					81.4%	21.0	81.6%	20.9	81.9%	20.9	82.1%	20.8
			HK810TC	200,000	233	25.9	88.0%	A重油	19.8～26.4						81.4%	28.0	81.6%	27.9	81.9%	27.9	82.1%	27.8
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							10.0%		9.8%		9.5%		9.3%		9.0%		8.8%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 11,15,20型ｼﾘｰｽﾞ】 2015 年度 （平成 27 年度） 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 1987 %	1987 (l/h)	1988 %	1988 (l/h)	1989 %	1989 (l/h)	1990 %	1990 (l/h)	1991 %	1991 (l/h)	1992 %	1992 (l/h)	1993 %	1993 (l/h)	1994 %	1994 (l/h)	1995 %	1995 (l/h)
11型・15型・20型	1987 (S62)	1995 (H7)	HK1520SC	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		83.9%	5.2	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	85.0%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1
			HK1520SE	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		83.9%	5.2	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	85.0%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1
			HK1520TC	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		83.9%	5.2	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	85.0%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1
			HK1520TE	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		83.9%	5.2	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	85.0%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1
			HK1520TCP	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	83.9%	5.2	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	85.0%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1
			HK1520TEP	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	83.9%	5.2	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	85.0%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1
			HK2020SC	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020SE	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020TC	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020TE	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020TCP	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020TEP	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020TCS	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK2020TES	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	83.9%	6.8	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	85.0%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7
			HK3015TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3015TF	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020SC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020SE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TF	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TCP	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TEP	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TFP	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TCS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TES	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TFS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TCD	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TED	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3020TFD	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK3011TCE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0
			HK4015TC	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4015TF	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TC	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TE	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TF	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TCP	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TEP	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TFP	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TCS	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TES	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TFS	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TCD	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TED	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4020TFD	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK4011TCE	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		83.9%	11.8	84.1%	11.8	84.3%	11.8	84.5%	11.7	84.7%	11.7	85.0%	11.7	85.2%	11.6	85.4%	11.6	85.6%	11.6
			HK5015TC	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6
			HK5020TC	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6
			HK5020TCP	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6
			HK5020TCS	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6
			HK5020TCD	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6
			HK5011TCE	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6
			HK6015TC	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0
			HK6020TC	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0
			HK6020TCP	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0
			HK6020TCS	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0
			HK6020TCD	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	ﾃﾞﾗｯｸｽ形	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0
			HK6011TCE	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0
			HK8020TC	200,000	233	25.3	90.0%	A重油	19.8～26.4		83.9%	27.2	84.1%	27.1	84.3%	27.0	84.5%	27.0	84.7%	26.9	85.0%	26.8	85.2%	26.8	85.4%	26.7	85.6%	26.6
				現行機種（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率 ※同等熱出力換算							6.8%		6.6%		6.3%		6.1%		5.8%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 17,22型ｼﾘｰｽﾞ】　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 1995 %	1995 (l/h)	1996 %	1996 (l/h)	1997 %	1997 (l/h)
17型・22型	1995 (H7)	1997 (H9)	HK1522SC	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95		85.6%	5.1	85.8%	5.0	86.1%	5.0
			HK1522SE	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95		85.6%	5.1	85.8%	5.0	86.1%	5.0
			HK1522TC	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95		85.6%	5.1	85.8%	5.0	86.1%	5.0
			HK1522TE	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95		85.6%	5.1	85.8%	5.0	86.1%	5.0
			HK1522TCP	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95	静音形	85.6%	5.1	85.8%	5.0	86.1%	5.0
			HK1522TEP	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95	静音形	85.6%	5.1	85.8%	5.0	86.1%	5.0
			HK2022SC	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.0		85.6%	6.7	85.8%	6.6	86.1%	6.6
			HK2022SE	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.0		85.6%	6.7	85.8%	6.6	86.1%	6.6
			HK2022TC	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.0		85.6%	6.7	85.8%	6.6	86.1%	6.6
			HK2022TE	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.0		85.6%	6.7	85.8%	6.6	86.1%	6.6
			HK2022TCS	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.0	静音形	85.6%	6.7	85.8%	6.6	86.1%	6.6
			HK2022TES	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.0	静音形	85.6%	6.7	85.8%	6.6	86.1%	6.6
			HK3022SC	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022SE	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022TE	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022TF	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022TCS	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9	静音形	85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022TES	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9	静音形	85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3022TFS	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9	静音形	85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3017TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK3017TE	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		85.6%	10.0	85.8%	10.0	86.1%	9.9
			HK4022TC	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4022TE	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4022TF	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4022TCS	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	静音形	85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4022TES	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	静音形	85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4022TFS	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	静音形	85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4017TC	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK4017TE	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		85.6%	13.3	85.8%	13.3	86.1%	13.2
			HK5022TC	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5		85.6%	16.6	85.8%	16.6	86.1%	16.6
			HK5022TF	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5		85.6%	16.6	85.8%	16.6	86.1%	16.6
			HK5022TCS	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5	静音形	85.6%	16.6	85.8%	16.6	86.1%	16.6
			HK5022TFS	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5	静音形	85.6%	16.6	85.8%	16.6	86.1%	16.6
			HK5017TF	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5		85.6%	16.6	85.8%	16.6	86.1%	16.6
			HK6022TC	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8		85.6%	20.0	85.8%	19.9	86.1%	19.9
			HK6022TF	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8		85.6%	20.0	85.8%	19.9	86.1%	19.9
			HK6022TCS	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8	静音形	85.6%	20.0	85.8%	19.9	86.1%	19.9
			HK6022TFS	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8	静音形	85.6%	20.0	85.8%	19.9	86.1%	19.9
			HK6017TF	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8		85.6%	20.0	85.8%	19.9	86.1%	19.9
			HK8022TF	200,000	233	19.0	90.0%	Ａ重油	19.8～26.4		85.6%	26.6	85.8%	26.6	86.1%	26.5
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							4.9%		4.6%		4.4%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 23型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量											
											2000		2001		2002		2003		2004		2005	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
23型	2000 (H12)	2005 (H17)	HK3023TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3023TRS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK4023TC	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TF	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TR	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TES	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4023TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK5023TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5023TE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5023TF	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5023TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5023TES	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5023TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK6023TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6023TE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6023TF	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6023TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6023TES	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6023TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							5.9%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%		4.7%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 25, 25E型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量																	
											1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
25型・25E型	1997 (H9)	2005 (H17)	HK1525SC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	84.9%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK1525SE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	84.9%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK1525TC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	84.9%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK1525TE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	84.9%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK1525TCP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	84.9%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK1525TEP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	84.1%	5.2	84.3%	5.1	84.5%	5.1	84.7%	5.1	84.9%	5.1	85.2%	5.1	85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK2025SC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025SE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025SR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025TR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	ｽｲﾝｸﾞ形	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025TCS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025TES	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2025TRS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	84.1%	6.8	84.3%	6.8	84.5%	6.7	84.7%	6.7	84.9%	6.7	85.2%	6.7	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK3025SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025SR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TCE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TEE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3025TFE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	84.9%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK4025TC	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TF	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TR5	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TR6	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TES	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TCE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TEE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4025TFE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	84.9%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.4	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK5025TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TF	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TES	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TCE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TEE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5025TFE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		84.1%	17.0	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	84.9%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK6025TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TF	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TES	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TCE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TEE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6025TFE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	84.9%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							6.6%		6.4%		6.1%		5.9%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%		4.7%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 25Z型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量																	
											1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
25Z型	1997（H9）	2005（H17）	HK3025SCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025SEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025SRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TFZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TCSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TESZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK3025TFSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7
			HK4025TCZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TEZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TFZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TR5Z	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TR6Z	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TCSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TESZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TFSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK4025TRSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0
			HK5025TCZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2
			HK5025TEZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2
			HK5025TFZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2
			HK5025TCSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2
			HK5025TESZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2
			HK5025TFSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2
			HK6025TCZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5
			HK6025TEZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5
			HK6025TFZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5
			HK6025TCSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5
			HK6025TESZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5
			HK6025TFSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							4.4%		4.1%		3.9%		3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		2.7%		2.4%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 26型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品シリｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量															
											2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TC	172,000	200.0	22.3	88.0%	Ａ重油	19.8～23.1		84.7%	23.1	84.9%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.9	86.0%	22.8	86.2%	22.7
			HK7026TF	172,000	200.0	22.3	88.0%	Ａ重油	19.8～23.1		84.7%	23.1	84.9%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.9	86.0%	22.8	86.2%	22.7
			HK8026TC	197,800	230.0	25.6	88.0%	Ａ重油	23.1～26.4		84.7%	26.6	84.9%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3	86.0%	26.2	86.2%	26.1
			HK8026TF	197,800	230.0	25.6	88.0%	Ａ重油	23.1～26.4		84.7%	26.6	84.9%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3	86.0%	26.2	86.2%	26.1
				現行機種（機器熱効率　90%）へ更新した場合の経年変化節減率　※同等熱出力換算							5.9%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%		4.7%		4.4%		4.2%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 26Z型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品シリｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量															
											2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26Z型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TCZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	Ａ重油	19.8～23.1		86.7%	22.6	86.9%	22.6	87.2%	22.5	87.4%	22.4	87.6%	22.4	87.8%	22.3	88.0%	22.3	88.2%	22.2
			HK7026TFZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	Ａ重油	19.8～23.1		86.7%	22.6	86.9%	22.6	87.2%	22.5	87.4%	22.4	87.6%	22.4	87.8%	22.3	88.0%	22.3	88.2%	22.2
			HK8026TCZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	Ａ重油	23.1～26.4		86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6
			HK8026TFZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	Ａ重油	23.1～26.4		86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6
				現行機種（機器熱効率　90%）へ更新した場合の経年変化節減率　※同等熱出力換算							3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		2.7%		2.4%		2.2%		1.9%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 26V型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品シリｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量															
											2007		2008													
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)												
26V型	2007 (H19)	現行	HK8026TCV	197,800	230.0	25.1	90.0%	Ａ重油	23.1～26.4		88.2%	25.6	88.5%	25.5												
			HK8026TCSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	Ａ重油	23.1～26.4	静音形	88.2%	25.6	88.5%	25.5												
			HK8026TFV	197,800	230.0	25.1	90.0%	Ａ重油	23.1～26.4		88.2%	25.6	88.5%	25.5												
			HK8026TFSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	Ａ重油	23.1～26.4	静音形	88.2%	25.6	88.5%	25.5												
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							1.9%		1.7%													

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 24型ｼﾘｰｽﾞ】 2015 年度 （平成 27 年度） 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量					
											2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
24型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK3024TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3024TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3024TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3024TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3024TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3024TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3024TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK4024TC	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TF	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TR5	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TR6	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TES	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4024TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK5024TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5024TE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5024TF	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5024TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5024TES	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5024TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK6024TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6024TE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6024TF	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6024TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6024TES	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6024TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
				現行機種（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率 ※同等熱出力換算							4.7%		4.4%		4.2%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 24Z型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量					
											2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
24Z型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK3024TCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3024TEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3024TFZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3024TRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3024TCSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3024TESZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3024TFSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK4024TCZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TEZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TFZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TR5Z	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TR6Z	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TCSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TESZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TFSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4024TRSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK5024TCZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5024TEZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5024TFZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5024TCSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5024TESZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5024TFSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK6024TCZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6024TEZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6024TFZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6024TCSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6024TESZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6024TFSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							2.4%		2.2%		1.9%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 24V型ｼﾘｰｽﾞ】 2015 年度 （平成 27 年度） 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量							
										2007		2008					
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)				%	(l/h)	%	(l/h)				
24V型	2007 (H19)	現行	HK3024TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9	88.2%	9.7	88.5%	9.7				
			HK3024TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9	88.2%	9.7	88.5%	9.7				
			HK4024TCV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK4024TEV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK5024TCV	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5	88.2%	16.1	88.5%	16.1				
			HK5024TEV	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5	88.2%	16.1	88.5%	16.1				
			HK5024TFV	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5	88.2%	16.1	88.5%	16.1				
			HK6024TCV	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8	88.2%	19.4	88.5%	19.3				
			HK6024TEV	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8	88.2%	19.4	88.5%	19.3				
			HK6024TFV	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8	88.2%	19.4	88.5%	19.3				
				現行機種（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率 ※同等熱出力換算						1.9%		1.7%					

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 27型ｼﾘｰｽﾞ】　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 2005 %	2005 (l/h)	2006 %	2006 (l/h)	2007 %	2007 (l/h)
27型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK1527SC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		85.8%	5.0	86.0%	5.0	86.2%	5.0
			HK1527SE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		85.8%	5.0	86.0%	5.0	86.2%	5.0
			HK1527TC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		85.8%	5.0	86.0%	5.0	86.2%	5.0
			HK1527TE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		85.8%	5.0	86.0%	5.0	86.2%	5.0
			HK1527TCP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	85.8%	5.0	86.0%	5.0	86.2%	5.0
			HK1527TEP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	85.8%	5.0	86.0%	5.0	86.2%	5.0
			HK2027SC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027SE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027SR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027TR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	ｽｲﾝｸﾞ形	85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027TCS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027TES	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK2027TRS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	85.8%	6.6	86.0%	6.6	86.2%	6.6
			HK3027SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027SR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK3027TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.8%	10.0	86.0%	9.9	86.2%	9.9
			HK4027TC	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TF	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TR5	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TR6	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TES	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK4027TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.8%	13.3	86.0%	13.3	86.2%	13.2
			HK5027TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5027TE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5027TF	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5027TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5027TES	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK5027TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.8%	16.6	86.0%	16.6	86.2%	16.5
			HK6027TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6027TE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6027TF	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6027TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6027TES	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
			HK6027TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.8%	19.9	86.0%	19.9	86.2%	19.8
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							4.7%		4.4%		4.2%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 27Z型ｼﾘｰｽﾞ】　　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量					
											2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
27Z型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK1527TCZ	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		87.8%	4.9	88.0%	4.9	88.2%	4.9
			HK1527TEZ	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		87.8%	4.9	88.0%	4.9	88.2%	4.9
			HK2027TCZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6		87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TEZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6		87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TRZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	ｽｲﾝｸﾞ形	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TCSZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TESZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TRSZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK3027TCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TFZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TCSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TESZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TFSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK4027TCZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TEZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TFZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TR5Z	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TR6Z	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TCSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TESZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TFSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TRSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK5027TCZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TEZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TFZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TCSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TESZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TFSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK6027TCZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TEZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TFZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TCSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TESZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TFSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の 経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							2.4%		2.2%		1.9%	

ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 27V型ｼﾘｰｽﾞ】　2015 年度　（平成　27　年度）　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力		燃料消費量	熱効率	燃料	標準暖房面積（a）	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量							
											2007		2008					
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)					%	(l/h)	%	(l/h)				
27V型	2007 (H19)	現行	HK1527TCV	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95		88.2%	4.9	88.5%	4.9				
			HK1527TEV	38,000	44.2	4.8	90.0%	Ａ重油	3.3～4.95		88.2%	4.9	88.5%	4.9				
			HK2027TCV	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.6		88.2%	6.5	88.5%	6.4				
			HK2027TEV	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.6		88.2%	6.5	88.5%	6.4				
			HK2027TRV	50,000	58.1	6.4	90.0%	Ａ重油	4.95～6.6	ｽｲﾝｸﾞ形	88.2%	6.5	88.5%	6.4				
			HK3027TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		88.2%	9.7	88.5%	9.7				
			HK3027TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		88.2%	9.7	88.5%	9.7				
			HK3027TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9		88.2%	9.7	88.5%	9.7				
			HK3027TRV	75,000	87.2	9.5	90.0%	Ａ重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	88.2%	9.7	88.5%	9.7				
			HK4027TCV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK4027TEV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK4027TFV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2		88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK4027FRV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK4027GRV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK4027TYV	100,000	116	12.7	90.0%	Ａ重油	9.9～13.2	低床ｽｲﾝｸﾞ形	88.2%	12.9	88.5%	12.9				
			HK5027TCV	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5		88.2%	16.1	88.5%	16.1				
			HK5027TEV	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5		88.2%	16.1	88.5%	16.1				
			HK5027TFV	125,000	145	15.8	90.0%	Ａ重油	13.2～16.5		88.2%	16.1	88.5%	16.1				
			HK6027TCV	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8		88.2%	19.4	88.5%	19.3				
			HK6027TEV	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8		88.2%	19.4	88.5%	19.3				
			HK6027TFV	150,000	174	19.0	90.0%	Ａ重油	16.5～19.8		88.2%	19.4	88.5%	19.3				
				現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算							1.9%		1.7%					