

# プリティーナ ATW-50WX・50WXN仕様書

型 式		ATW-50WX	ATW-50WXN	
形 式		洋風大便器		
便器部	カ ラー	型 式	- 5 0	
		便器・給水タンク	ホワイト	
	※3 使用水道圧範囲		—	0.07(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
	電 源		—	
	使用水量 (mL/回)		約350mL	
	洗浄方式		ハンドル・レバー式	
	材 質	便 器	陶 器	
		給水タンク	陶器(平蓋付)	陶器(手洗蓋付)
	給水タンク貯水量		約13L	約12L
	給水方式		ボールタップ自動給水	
	手洗栓		—	ハンドルレバー泡沫式
	防臭部	方 式	オートフラッパー弁	
		材 質	ABS樹脂	
	凍結対策	給水タンク	—	—
	製品質量		約41kg	約42kg
污水配管勾配		25°以上(横引配管長さ最大1.5m)		
便 槽		汲取り式便槽		
その他		ワンタッチ紙巻器付		
日水協認証登録番号		D-35(ボールタップ付ロータンク)		
便座部	カ ラー	ホワイト		
	定格消費電力		AC100V 50/60Hz 350W	
	省エネ区分		貯湯式	
	年間消費電力量		164(229)kWh/年 ※1	
	給水方式		水道直結方式	
	※3 使用水道圧範囲		0.06(流動圧)～0.75MPa(静水圧)	
	本体寸法 (mm)		幅474×奥行554×高さ149	
	製品質量		約3.6kg	
	電源コード長さ		有効長さ 1.2m (漏電保護プラグ・アースコード付)	
	洗 浄 装 置	温水タンク容量	貯湯式: 約0.67L	
		おしり吐水量	約0.27～0.57L/分 ※2 (3段階切替) *供給水圧0.2Mpaのとき	
		ビデ吐水量	約0.45～0.65L/分 ※2 (3段階切替) *供給水圧0.2Mpaのとき	
		温水ヒーター容量	300W	
		温水温度	水温・約32℃～40℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時: 水温 スーパー節電設定時: 水温・約30℃～36℃	
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空だき検知回路		
暖 房 便 座	便座ヒーター容量	45W		
	表面温度	使用時: 室温・約28℃～36℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時: 室温 スーパー節電設定時: 室温・約27℃～30℃		
	安全装置	温度ヒューズ		
節電機能		ワンタッチ節電(8時間後自動復帰)・スーパー節電		
使用温度範囲		0～40℃		
その他の機能		●着座センサー ●マッサージ洗浄 ●便座・便フタスローダウン ●本体スライド脱着 ●ノズルクリーニング ●ノズル先端脱着 ●便フタワンタッチ脱着機構 ●大型共用便座(キレイ便座) ●電源スイッチ		

**注意)**

1. 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
2. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。
3. ATW-50WXN(手洗栓付)の場合の使用水道圧範囲を便器部側にあわせてください。
4. 給水圧力0.2Mpaのとき。
5. 井戸ポンプは使用しないでください。
6. 洗浄便座型式CW-R L 1-NPN/BW 1

ATW-50WX・50WXN	日付	2017/4/26	担当	斉藤
	製図	斉藤	承認	7/13
仕 様 書	図番	468149A		
<b>ネポン株式会社</b>				