

プリティーナ ATW-50N仕様書

| | | | |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------|
| 型 式 | ATW-50N | ATW-50HN | ATW-50BN |
| 形 式 | 洋風大便器 | | |
| カ ラ ー | 型 式 | - 5 0 | |
| | 便器・給水タンク | ホワイト | |
| | 便座便蓋 | ホワイト | |
| 使用水道圧範囲 | | 0.07MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧) | |
| 電 源 | | AC100V 50/60Hz | ————— |
| 使用水量 (mL/回) | | 約350mL | |
| 洗浄方式 | | ハンドル・レバー式 | |
| 材 質 | 便 器 | 陶 器 | |
| | 給水タンク | 陶器 (手洗蓋付) | |
| 給水タンク貯水量 | | 約12L | |
| 給水方式 | | ボールタップ自動給水 | |
| 手洗栓 | | ハンドルレバー泡末式 | |
| 便座型式 | | 前丸便座 | 暖房便座丸型 (48W) |
| 防臭部 | 方 式 | オートフラッパー弁 | |
| | 材 質 | ABS樹脂 | |
| 凍結対策 | 給水タンク | ————— | ————— |
| 製品質量 | | 約39kg | 約41kg |
| 汚水配管勾配 | | 2.5° 以上 (横引配管長さ最大1.5m) | |
| 便 槽 | | 汲取り式便槽 | |
| その他 | | ワンタッチ紙巻器付 | |
| 日水協認証登録番号 | | D-35 (ボールタップ付ロータンク) | |

注意)

1. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|-----|
| ATW-50N・50HN | 日付 | 2017/4/26 | 担当 | 斉藤 |
| ATW-50BN | 製図 | 斉藤 | 承認 | T/S |
| 仕 様 書 | 図番 | 467752B | | |
| ネポニ株式会社 | | | | |