

プリーティーナ ATW-56N仕様書

型 式		ATW-56N	ATW-56HN	ATW-56BN
形 式		洋風大便器		
カ ラ ー	型 式	- 5 6		
	便器・給水タンク	ピンク		
	便座便蓋	ピンク		
使用水道圧範囲		0.07MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)		
電 源		—————	AC100V 50/60Hz	—————
使用水量 (mL/回)		約350mL		
洗浄方式		ハンドル・レバー式		
材 質	便 器	陶 器		
	給水タンク	陶器 (手洗蓋付)		
給水タンク貯水量		約12L		
給水方式		ボールタップ自動給水		
手洗栓		ハンドルレバー泡末式		
便座型式		前丸便座	暖房便座丸型 (48W)	—————
防臭部	方 式	オートフラッパー弁		
	材 質	ABS樹脂		
凍結対策	給水タンク	—————	—————	—————
製品質量		約39kg	約41kg	約38kg
污水配管勾配		2.5° 以上 (横引配管長さ最大1.5m)		
便 槽		汲取り式便槽		
その他		ワンタッチ紙巻器付		
日水協認証登録番号		D-35 (ボールタップ付ロータンク)		

注意)

1. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。

ATW-56N・56HN	日付	2017/4/26	担当	斉藤
ATW-56BN	製図	斉藤	承認	石川
仕 様 書		図番	467753B	

ネポン株式会社