

プリティーナ ATW-609仕様書

型 式	ATW-609G	ATW-609HG	ATW-609BG
形 式	洋風大便器		
カ ラー	型 式	- 609	
	便器・給水タンク	ホワイト	
	便座便蓋	ホワイト	_____
電 源	_____	AC100V 50/60Hz	_____
使用水量 (mL/回)	約300mL		
洗浄方式	ハンドル・レバー式		
材 質	便 器	陶 器	
	給水タンク	陶器 (平蓋付)	
給水タンク貯水量	約10L		
給水方式	ボールタップ自動給水		
手洗栓	_____		
便座型式	前丸便座	暖房便座丸型 (45W)	_____
防臭部	方 式	オートフラッパー弁	
	材 質	ABS樹脂	
凍結対策	給水タンク _____		
製品質量	約39kg	約40kg	約38kg
汚水配管勾配	25°以上 (横引配管長さ最大1.5m)		
便 槽	汲取り式便槽		
その他	洗浄ガン(約3000mL/分/0.29MPa)・止水栓・ワンタッチ紙巻器・掃除ノズル付		
日水協認証登録番号	D-35 (ボールタップ付ロータンク)		

注意)

1. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。

ATW-609G・609HG ATW-609BG	日付	2017/4/26	担当	斉藤
	製図	斉藤	承認	石合
仕 様 書	図番	467714B		

ネポン株式会社