

プリティーナ ATW-629N仕様書

型 式	ATW-629N	ATW-629CN	ATW-629HN	ATW-629CHN
形 式	洋風大便器			
カ ラ ー	型 式	- 6 2 9		
	便器・給水タンク	ホワイト		
	便座便蓋	ホワイト		
使用水道圧範囲	0.07MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)			
電 源	—————	AC100V 50/60Hz		
使用水量 (mL/回)	約300mL			
洗浄方式	ハンドル・レバー式			
材 質	便 器	陶 器		
	給水タンク	陶器(手洗蓋付)		
給水タンク貯水量	約9L			
給水方式	ボールタップ自動給水(左側給水のみ)			
手洗栓	ハンドルレバー泡末式			
便座型式	前丸便座	暖房便座丸型 (45W)		
防臭部	方 式	オートフラッパー弁		
	材 質	ABS樹脂		
凍結対策	給水タンク	—————	専用ヒーター20W	—————
製品質量	約39kg	約39kg	約40kg	約40kg
污水配管勾配	25° 以上 (横引配管長さ最大1.5m)			
便 槽	汲取り式便槽			
その他	—————			
日水協認証登録番号	D-35 (ボールタップ付ロータンク)			

注意)

1. プリティーナATW-629Nシリーズ製品の給水タンクへの給水は左側給水のみです。
2. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠していません。

ATW-629N・629CN	日付	2017/4/26	担当	齊藤
ATW-629HN・629CHN	製図	齊藤	承認	
仕 様 書	図番	467716A		
ネポン株式会社				