

プリティナー ATW-629N仕様書

型 式		ATW-629BN	ATW-629CBN
形 式		洋風大便器	
カ ラー	型 式	-629	
	便器・給水タンク	ホワイト	
	便座便蓋	—————	
使用水道圧範囲		0.07MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)	
電 源		—————	AC100V 50/60Hz
使用水量 (mL/回)		約300mL	
洗浄方式		ハンドル・レバー式	
材 質	便 器	陶 器	
	給水タンク	陶器 (手洗蓋付)	
給水タンク貯水量		約9L	
給水方式		ボールタップ自動給水 (左側給水のみ)	
手洗栓		ハンドルレバー泡末式	
便座型式		—————	—————
防臭部	方 式	オートフラッパー弁	
	材 質	ABS樹脂	
凍結対策	給水タンク	—————	専用ヒーター20W
製品質量		約38kg	約38kg
汚水配管勾配		2.5° 以上 (横引配管長さ最大1.5m)	
便 槽		汲取り式便槽	
その他		—————	
日水協認証登録番号		D-35 (ボールタップ付ロータンク)	

注意)

1. プリティナーATW-629Nシリーズ製品の給水タンクへの給水は左側給水のみです。
2. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。

ATW-629BN・629CBN	日付	2017/3/2	担当	斉藤
	製図		承認	
仕 様 書	図番	467717A		

ネポン株式会社