

# プリティーナ ATW-629N仕様書

型 式	ATW-629BNG	ATW-629NG	ATW-629HNG
形 式	洋風大便器		
カ ラ ー	型 式	- 6 2 9	
	便器・給水タンク	ホワイト	
	便座便蓋	ホワイト	
使用水道圧範囲	0.07MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)		
電 源	—————		AC100V 50/60Hz
使用水量 (mL/回)	約300mL		
洗浄方式	ハンドル・レバー式		
材 質	便 器	陶 器	
	給水タンク	陶器 (手洗蓋付)	
給水タンク貯水量	約9L		
給水方式	ボールタップ自動給水 (左側給水のみ)		
手洗栓	ハンドルレバー泡末式		
便座型式	—————	前丸便座	暖房便座丸型 (45W)
防臭部	方 式	オートフラッパー弁	
	材 質	ABS樹脂	
凍結対策	—————		
製品質量	約39kg	約40kg	約41kg
汚水配管勾配	25° 以上 (横引配管長さ最大1.5m)		
便 槽	汲取り式便槽		
その他	洗浄ガン(約3000mL/分/0.29MPa)・止水栓・ワンタッチ紙巻器・掃除ノズル付		
日水協認証登録番号	D-35 (ボールタップ付ロータンク)		

**注意)**

1. プリティーナATW-629Nシリーズ製品の給水タンクへの給水は左側給水のみです。
2. 海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠していません。

ATW-629BNG	日付	2017/4/26	担当	齊藤
ATW-629NG・629HNG	製図	齊藤	承認	[印]
仕 様 書	図番	467718A		

**ネポソ株式会社**