

給湯・暖房専用オートカン

型	式	AWH-1201SA		
種	類	鋼製簡易ボイラ		
用	途	給湯または暖房		
能力	連続給湯出力	140 kW		
	給湯量	2400 L/h <*1>		
	給湯温度	50~80 °C <*1>		
	暖房出力	140 kW		
	循環量	12000 L/h <*2>		
	暖房可能面積	700 m ² <*3>		
缶体	貯湯量	256 L		
	伝熱面積	3.72 m ²		
	最高使用圧力	0.1 Mpa		
	缶体処理	溶融アルミニウムめっき		
油焚バーナ	型式	OM2N1U-122		
	燃焼方式	圧力噴霧式ガンタイプバーナ		
	点火方式	交流変圧器スパーク方式		
	炎監視装置	AFD		
	制御方式	ON-OFF制御		
	電動機	0.25 kW		
	燃料消費量	灯油	17.3 L/h <*4>	
		A重油	16.3 L/h <*4>	
	電源電圧・周波数		AC100V 単相・50/60Hz	
	消費電力 (50/60Hz)		0.38 kW / 0.41 kW	
煙突接続口径		φ248 mm (外径)		
燃焼空気量		240 m ³ N/h		
給気口・排気口寸法		565 mm × 565 mm		
製品質量		350 kg		
運転質量		606 kg		
安全装置		燃焼安全制御装置・過熱防止装置・対震自動消火装置(オプション)		
付属品		水高温度計・オイルストレナー・油配管用銅管継手		

注記

- 表中<*1>の流量は、上昇温度50°Cで算定しています。
- 表中<*2>の流量は、上昇温度10°Cで算定しています。
- 表中<*3>は、暖房負荷係数を0.2kW/m²で算定しています。
- 表中<*4>は、下記の基準で算定しています。

燃料		灯油	A重油
高発熱量	(MJ/kg)	46.3	-
低発熱量	(MJ/kg)	-	42.7
密度	(g/cm ³)	0.8	0.86

- 配線遮断器容量 15A(参考)

AWH-1201SA	日付	2021/6/25	製図	平石
	尺度	1:1	担当	日下部
	図法	三角法	校閲	若原
	図番	468744B		

仕様書

ネボン株式会社