

給湯専用貯湯型オートカン

型式	AWS-2001A	
種類	鋼製簡易ボイラ	
用途	給湯	
能力	連続給湯出力	233 kW
	給湯量	4000 L/h <*1>
	給湯温度	50~80 °C <*1>
缶体	貯湯量	1600 L
	伝熱面積	3.96 m ²
	最高使用圧力	0.1 Mpa
	缶体処理	溶融亜鉛めっき
油バーナ	型式	OM4N1T-202
	燃焼方式	圧力噴霧式ガンタイプバーナ
	点火方式	交流変圧器スパーク方式
	炎監視装置	AFD
	制御方式	ON-OFF制御
	電動機	0.4 kW
	燃料消費量	灯油
A重油		27.5 L/h <*2>
電源電圧・周波数	AC200V 三相・50/60Hz	
消費電力 (50/60Hz)	0.52 kW / 0.5 kW	
煙突接続口径	φ298 (外径)	
燃焼空気量	400 m ³ N/h	
給気口・排気口寸法	735 mm × 735 mm	
製品質量	630 kg	
運転質量	2230 kg	
安全装置	燃焼安全制御装置・過熱防止装置・対震自動消火装置(オプション)	
付属品	水高温度計・オイルストレナー・油配管用銅管継手	

注記

- 表中<*1>の流量は、上昇温度50°Cで算定しています。
- 表中<*2>は、下記の基準で算定しています。

燃料		灯油	A重油
高発熱量	(MJ/kg)	46.3	-
低発熱量	(MJ/kg)	-	42.7
密度	(g/cm ³)	0.8	0.86

- 配線遮断器容量 15A(参考)

AWS-2001A	日付	2021/6/25	製図	平石
	尺度	1:1	担当	日下部
	図法	三角法	校閲	
	図番	468757B		

仕様書

ネポン株式会社