

型式	SBM-150HN/M/LT														
種類	鋼製無圧式温水発生機														
定格出力 (kW)	174														
缶水量 (L)	180														
伝熱面積 (m ²)	2.9														
電源電圧・周波数	AC200V 三相・50/60Hz														
消費電力 50/60Hz (kW)	0.66/0.69 <*1>														
消費電流 50/60Hz (A)	3.0/3.0 <*1>														
熱交換器	型式	EPH450HR													
	用途	給湯													
	能力 (kW)	174													
	給湯量 (L/h)	2000 <*2>													
	損失圧力 (kPa)	2.0以下													
	最高使用圧力 (MPa)	0.98													
	材質・構造	SUS316・プレート方式													
取付位置	後面														
循環ポンプ	制御方式	インバータ比例制御													
	最大出力 (kW)	0.2													
ガス燃バーナ	型式	13A:N	EN-1500SZ-15												
		12A:M	EL-1500SZ-15												
		LPG:L	EL-1500SZ-15												
	燃焼方式	予混合式セラミックバーナ													
	点火方式	電子イグナイタパルススパーク方式													
	炎監視装置	フレームロッド													
	燃焼制御方式	ON-OFF制御													
	電動機 (kW)	0.25													
	燃料消費量	13A(m ³ N/h)	16.8 <*3>												
		12A(m ³ N/h)	19.1 <*3>												
LPG(kg/h) {m ³ N/h}		15.4 {7.7} <*3>													
煙道接続口 (mm)	φ200														
標準煙突口径 (mm)	φ250														
燃焼空気量 (m ³ N/h)	260														
給気口・排気口寸法 (mm)	600×600														
製品質量	運搬質量 (kg)	310													
	運転質量 (kg)	490													
安全装置	燃焼安全制御装置・空焚防止装置・過熱防止装置・漏電しゃ断器 雷サージ防止装置・凍結予防装置・逆火燃焼検知装置・対震自動消火装置														
付属品	T型ストレーナ(補給水用)・腐食抑制剤・水面計<*4>														
注	1. 表中<*1>は、最大定格運転時の数値を表しています。														
	2. 表中<*2>は、給水温度10℃、出湯温度85℃の条件で算定しています。														
	3. 表中<*3>は、下記の基準で算定しています。														
	4. 水面計は現地取付(別梱包)となります。														
記	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>13A:N</th> <th>12A:M</th> <th>LPG:L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高発熱量 (MJ/m³)</td> <td>46</td> <td>40.6</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>供給ガス圧 (kPa)</td> <td>1.96</td> <td>1.96</td> <td>2.75</td> </tr> </tbody> </table>				13A:N	12A:M	LPG:L	高発熱量 (MJ/m ³)	46	40.6	100	供給ガス圧 (kPa)	1.96	1.96	2.75
		13A:N	12A:M	LPG:L											
	高発熱量 (MJ/m ³)	46	40.6	100											
供給ガス圧 (kPa)	1.96	1.96	2.75												
<table border="1"> <tr> <td>SBM-150高温出湯タイプ (国土交通省仕様)</td> <td>日付 製図</td> <td>2019.3.7 m.k</td> <td>担当 承認</td> <td>小林 石合</td> </tr> <tr> <td>仕様書</td> <td>図番</td> <td colspan="3">470224</td> </tr> </table>				SBM-150高温出湯タイプ (国土交通省仕様)	日付 製図	2019.3.7 m.k	担当 承認	小林 石合	仕様書	図番	470224				
SBM-150高温出湯タイプ (国土交通省仕様)	日付 製図	2019.3.7 m.k	担当 承認	小林 石合											
仕様書	図番	470224													
ネポン株式会社															