

20形ハウスカオンキ仕様表

形 式			H K - 1 5 2 0				H K - 2 0 2 0				H K - 3 0 2 0					H K - 4 0 2 0			HK-5020	HK-6020	
			SC	SE	TC	TE	SC	SE	TC	TE	SC	SE	TC	TE	TF	TC	TE	TF	TC	TC	
熱 出 力	kW		44.2				58.1				87.2					101			145	174	
	[kcal/h]		{ 38000 }				{ 50000 }				{ 75000 }					{ 87000 }			{ 125000 }	{ 150000 }	
熱 効 率			9 0 %																		
燃料消費量 (A重油)		ℓ/h	4.8				6.4				9.5					11.0			15.8	19.0	
吹 出 上 昇 温 度		℃	38/33				35/31				43/38					34/30			31/27	38/32	
電 源			AC 200V・単相		AC 200V・三相		AC 200V・単相		AC 200V・三相		AC 200V・単相		AC 200V・三相			AC 200V・三相					
消 費 電 力		kW	0.69/0.90		0.62/0.82		1.25/1.72		0.79/1.03		1.32/1.74		1.05/1.41			1.39/1.89			1.73/2.40		
運 転 電 流		A	3.9/4.6		2.6/2.8		7.9/8.7		4.4/4.1		7.9/8.8		4.6/4.9			7.8/7.3			8.1/8.5		
バーナ	電 動 機	W	150								155								200		
	ノズルヒータ	W	80								200										
	点火変圧器		1次: AC 200V 270/200VA								2次: 10kV										
送 風 機	名 称		ブ ロ ー フ ァ ン																		
	風 量	m³/min	57/66				82/95				100/115					148/170			230/270		
	電 動 機	W	400				500				600/900					500×2			600/900×2		
制御装置	制 御 方 式		ネボンHKコントローラ ON・OFF 自動制御 (マイコン搭載マルチ制御方式)																		
	室温サーモスタット		サ ー ミ ス タ 式 0 ~ 3 5 ℃ 可 変																		
	安 全 装 置		1。燃焼安全制御装置 2。過熱防止装置 3。電動機過負荷保護装置 4。ファンタイマー 5。ヒンジ安全スイッチ 6。感震器接続端子																		
吹 出 口 形 状			φ400	φ225	φ400	φ225	φ400	φ225	φ400	φ225	360× 600	φ225	360× 600	φ225	360× 600	360× 600	φ225	360× 600	φ680×2□		
			×2□	×3ヶ	×2□	×3ヶ	×2□	×4ヶ	×2□	×4ヶ	×2□	×6ヶ	×2□	×6ヶ	×2□	×2□	×8ヶ	×2□			
			チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	チャンバー	エ ル ボ	チャンバー	チャンバー		
適用ダクト折り幅		mm	630	475	630	475	630	475	630	475	900	475	900	475	900	900	475	900	1100		
煙 突	内 径 寸 法	mm	φ153																	φ230	
	接続口寸法	mm	φ151.5																	φ229	
燃 料 配 管 接 続 口 径			R c 1 (1 B メ ス)																		
伝 熱 面 積		m²	2.31				3.49				4.90					5.54			8.73	9.57	
製 品 重 量		kg	190				250				310					270	370	320	500	550	
付 属 品			1。煙道エルボ 一式 2。標準工具 一式 3。取扱説明書 一式 4。燃料配管接続管 一式																		

注記) 1. 熱出力・燃料消費量は、以下の数値を基準に算定してあります。
 A重油 密度・・・0.86 kg/ℓ 低位発熱量・・・42.7MJ/kg { 10200kcal/kg }
 2. 消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。
 3. 電力表示方法は、出力表示から消費電力(入力)に変更してあります。
 4. ノズルヒータ容量は、公称値を示します。

5. 風量は、温度20℃、ダクト接続なしのときの値を示します。
 6. 製品重量は、梱包重量を除いてあります。
 7. 上記表中で、「/」で示す数値はそれぞれ電源周波数50/60Hzの値を示します。
 8. 仕様・寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

(参 考)																			
標 準 暖 房 面 積	m²	495~330				600~495				990~660					1320~990			1650~1320	1980~1650
	[坪]	{ 150~100 }				{ 200~150 }				{ 300~200 }					{ 400~300 }			{ 500~400 }	{ 600~500 }
配 線 遮 断 器 容 量		A				30				20					30				
電線太さ	40m以下	2.0φ(3.5□) 以上		1.6φ (2□) 以上		2.0φ(3.5□) 以上		1.6φ (2□) 以上		2.0φ(3.5□) 以上		1.6φ (2□) 以上			2.0φ(3.5□) 以上				
	40~80m	2.6φ(5.5□) 以上		2.0φ(3.5□) 以上		2.6φ(5.5□) 以上		2.0φ(3.5□) 以上		2.6φ(5.5□) 以上		2.0φ(3.5□) 以上			2.6φ(5.5□) 以上				

注記) 1. 配線遮断器容量および、電線の太さは電力会社により異なる場合があります。

ハウスカオンキ(20形)	日付	93. 2. 25	製図	n.n
	尺度	~	担当	川窪 一.0.
	図法	~	校閲	KH (4)
図面名		仕 様 表		
		図 番		
		340897F		
ネボン株式会社				