

22型ハウスカオンキ仕様表

※注8

形 式			HK - 1 5 2 2				HK - 2 0 2 2				HK - 3 0 2 2					HK - 4 0 2 2			HK - 5 0 2 2			HK - 6 0 2 2			HK - 8 0 2 2				
			SC	SE	TC	TE	SC	SE	TC	TE	SC	SE	TC	TE	TF	TC	TE	TF	TC	TE	TF	TC	TE	TF	TF				
熱 出 力	KW		44.2				58.1				87.2					116			145			174			233				
	{kcal/h}		{38000}				{50000}				{75000}					{100000}			{125000}			{150000}			{200000}				
熱 効 率			9 0 %																										
燃料消費量 (A重油)		ℓ/h	4.8				6.4				9.5					12.7			15.8			19.0			25.3				
吹 出 上 昇 温 度		℃	38/33				35/31				43/38					35/30			31/27	37/31	31/27	38/32	41/35	38/32	36				
電 源			AC200V・単相		AC200V・三相		AC200V・単相		AC200V・三相		AC200V・単相		AC 200V・三相			AC 200V・三相									200V三相60Hz				
消 費 電 力		KW	0.73/0.94		0.66/0.86		1.29/1.76		0.83/1.07		1.32/1.74		1.05/1.41			1.54/2.16			1.73/2.40						3.35				
運 転 電 流		A	4.0/4.7		2.7/2.9		8.0/8.8		4.5/4.2		7.9/8.8		4.6/4.9			8.1/7.9			8.1/8.5						12.6				
バーナ	電 動 機	W	150										155										200						400
	ノズルヒータ	W	125										200																
	点火変圧器		1次: AC 200V 270/200VA 2次: 10kV																										
送 風 機	名 称		ブ ロ べ ラ フ ァ ン																										
	風 量	m³/min	57/66				82/95				100/115					165/190			230/270	195/230	230/270	230/270	210/245	230/270	320				
	電 動 機	W	400				500				600/900					600/900×2			600/900×2						900×3				
制御装置	制 御 方 式		ネボンHKコントローラ ON・OFF 自動制御 (マイコン搭載マルチ制御方式)																										
	室温サーモスタット		サーミスタ式 0 ~ 3 5 ℃ 可 変																										
	安 全 装 置		1。燃焼安全制御装置 2。過熱防止装置 3。電動機過負荷保護装置 4。ファンタイマー 5。ヒンジ安全スイッチ 6。感震器接続端子																										
吹 出 口 形 状			φ400	φ225	φ400	φ225	φ400	φ225	φ400	φ225	360×600	φ225	360×600	φ225	360×600	360×600	φ225	360×600	420×760	185×360	φ680	420×760	185×360	φ680	φ680×2口				
			×2口	×3ヶ	×2口	×3ヶ	×2口	×4ヶ	×2口	×4ヶ	×2口	×6ヶ	×2口	×6ヶ	×2口	×2口	×8ヶ	×2口	×2口	×6ヶ	×2口	×2口	×8ヶ	×2口					
			チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	チャンバー	チャンバー	エルボ	チャンバー	チャンバー	エルボ	チャンバー	チャンバー	エルボ	チャンバー					
適用ダクト折り幅		mm	630	475	630	475	630	475	630	475	900	475	900	475	900	900	475	900	1100	550	1100		550	1100					
煙 突	内 径 寸 法	mm	φ153													φ230													
	接続口寸法	mm	φ151.5													φ229													
燃 料 配 管 接 続 口 径			R c 1 (1 B メ ス)																										
伝 熱 面 積		m²	2.31				3.49				4.90					5.54			8.73			9.57			12.6				
製 品 重 量		Kg	190				250				310					270	370		320	530	520	500	580	570	550	700			
付 属 品			1。煙道エルボ 一式 2。標準工具 一式 3。取扱説明書 一式 4。燃料配管接続管 一式																										

注記) 1. 熱出力・燃料消費量は、以下の数値を基準に算定してあります。
A重油 密度・・・0.86 kg/ℓ 低発熱量・・・42.7 MJ/kg { 10200 kcal/kg }
2. 消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。
3. 電力表示方法は、出力表示から消費電力(入力)に変更してあります。
4. ノズルヒータ容量は、公称値を示します。
5. 風量は、温度20℃、ダクト接続なしのときの値を示します。
6. 製品重量は、梱包重量を除いてあります。
7. 上記表中で、「/」で示す数値はそれぞれ電源周波数50/60Hzの値を示します。
8. HK-8022TF形は、60Hz専用機です。
9. 仕様・寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

(参考)

標準暖房面積		m ²	495~330		660~495		990~660		1320~990	1650~1320	1980~1650	2640~1980
		{坪}	{150~100}		{200~150}		{300~200}		{400~300}	{500~400}	{600~500}	{800~600}
配線遮断器容量		A	20		30	20	30	20	30			
電線太さ	40m以下		2.0φ(3.5°)以上	1.6φ(2°)以上	2.0φ(3.5°)以上	1.6φ(2°)以上	2.0φ(3.5°)以上	1.6φ(2°)以上	2.0φ(3.5°)以上			2.6φ(5.5°)以上
	40~80m		2.6φ(5.5°)以上	2.0φ(3.5°)以上	2.6φ(5.5°)以上	2.0φ(3.5°)以上	2.6φ(5.5°)以上	2.0φ(3.5°)以上	2.6φ(5.5°)以上			3.2φ(8°)以上

注記) 1. 配線遮断器容量および、電線の太さは電力会社により異なる場合があります。

ハウスカオンキ(22型)	日付	96.03.13	製図	田口
	尺度	～	担当	川窪
	図法	～	校閲	〆
図面名		仕 様 表		図 番
				342624
ネボン株式会社				