

25型ハウスカオンキ仕様表

型 式		HK-1525				HK-2025						HK-3025								
		SC	SE	TC	TE	SC	SE	SR	TC	TE	TR	SC	SE	SR	TC	TE	TF	TR		
熱 出 力		kW		44.2				58.1				87.2								
燃 料 消 費 量 (A重油)		L/h		4.9				6.5				9.7								
吹 出 上 昇 温 度		℃		38/33				35/31				43/38								
電 源		AC200V・単相		AC200V・三相		AC200V・単相		AC200V・三相		AC200V・単相		AC200V・三相								
消 費 電 力		kW		0.73/0.94				0.66/0.86		1.29/1.76		0.83/1.07		1.32/1.74		1.05/1.41				
運 転 電 流		A		4.0/4.7		2.7/2.9		8.0/8.8		4.5/4.2		7.9/8.8		4.6/4.9						
バ ー ナ	電 動 機	W		150								155								
	ノズルヒータ	W		145								200								
	点 火 変 圧 器	1次:AC200V 75VA 2次:20kV-P																		
送 風 機	名 称	プ ロ ペ ラ フ ァ ン																		
	風 量	m³/min		57/66				82/95				100/115								
	電 動 機	W		400				500				600/900								
制 御 装 置	制 御 方 式	ネボンHKコントローラ ON・OFF自動制御 (マイコン搭載マルチ制御方式)																		
	室温サーモスタット	サーミスタ式 0~35℃ 可変																		
	安 全 装 置	1. 燃焼安全制御装置 2. 過熱防止装置 3. 電動機過負荷保護装置 4. ファンタイマー 5. ヒンジ安全スイッチ 6. 感震器接続端子																		
吹 出 口 形 状		φ400	200×	φ400	200×	φ400	200×	300×	φ400	200×	300×	360×	200×	300×	360×	200×	360×	300×		
		×	270	×	270	×	270	680	×	270	680	600	270	680	600	270	600	680		
		2口	×3ヶ	2口	×3ヶ	2口	×4ヶ	×1口	2口	×4ヶ	×1口	×2口	×6ヶ	×1口	×2口	×6ヶ	×2口	×1口		
		チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	チャンバー	エルボ	首振り	チャンバー	エルボ	首振り	チャンバー	エルボ	首振り	チャンバー	エルボ	チャンバー	首振り		
適 用 ダ ク ト 折 り 幅		mm		630	475	630	475	630	475	—	630	475	—	900	475	—	900	475	900	—
煙 突	内 径 寸 法	mm φ152.5																		
	接 続 口 寸 法	mm φ151.5																		
燃 料 配 管 接 続 口 径		Rc1 (1B メス)																		
伝 熱 面 積		m²		2.26				3.28				4.59								
製 品 質 量		kg		190				250		280	250		280	310		340	310		270	340
付 属 品		1. 煙道エルボ 一式 2. 標準工具 一式 3. 取扱説明書 一式 4. 燃料配管接続管 一式																		

- 注記 1. 熱出力・燃料消費量は、以下の数値を基準に算定してあります。
 A重油 密度・・・0.86g/cm³ 低発熱量・・・42.7MJ/kg
 2. 消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。
 3. ノズルヒータ容量は、公称値を示します。
 4. 風量は、温度20℃、ダクト接続なしのときの値を示します。

5. 製品質量は、梱包質量を除いてあります。
 6. 上記表中で、「/」で示す数値はそれぞれ電源周波数50/60Hzの値を示します。
 7. 機種・型式によっては吹出口に温度差があります。
 8. 仕様・寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

参考

標 準 暖 房 面 積	m²	495~330				660~495				990~660			
配 線 遮 断 器 容 量	A	20				30				20			
電 線 太 さ	40m以下	φ2.0mm (3.5mm²) 以上		φ1.6mm (2mm²) 以上		φ2.0mm (3.5mm²) 以上		φ1.6mm (2mm²) 以上		φ2.0mm (3.5mm²) 以上		φ1.6mm (2mm²) 以上	
	40~80m	φ2.6mm (5.5mm²) 以上		φ2.0mm (3.5mm²) 以上		φ2.6mm (5.5mm²) 以上		φ2.0mm (3.5mm²) 以上		φ2.6mm (5.5mm²) 以上		φ2.0mm (3.5mm²) 以上	

- 注記 1. 配線遮断器および、電線の太さは電力会社により異なる場合があります。

首振りタイプ吹出口仕様表

吹 出 口 部	動 作 方 式	首振り式または旋回式	
	首 振 り 角 度	20°~340° まで10° 刻みで設定可能	
	駆 動 モ ー タ	W 6	
	安 全 装 置	オーバークラップ防止装置	

ハウスカオンキ (25型)		日付	03.06.17	製図	川野
		尺度	～	担当	Y.S.
図面名	仕様表	図法	～	校閲	川野
		図番	460158 (1/2)		
ネボン株式会社					

25型ハウスカオンキ仕様表

型 式		HK-4025					HK-5025			HK-6025				
		TC	TE	TF	TR5	TR6	TC	TE	TF	TC	TE	TF		
熱 出 力		kW		116					145			174		
燃料消費量 (A重油)		L/h		13.0					16.2			19.4		
吹 出 上 昇 温 度		℃		35/30		43		31/27	37/31	31/27	38/32	41/35	38/32	
電 源				AC200V・三相		AC200V・三相 50Hz		AC200V・三相 60Hz		AC200V・三相				
消 費 電 力		kW		1.54/2.16		1.54		2.16		1.73/2.4				
運 転 電 流		A		8.1/7.9		8.1		7.9		8.1/8.5				
パ ー ナ	電 動 機	W		155					200					
	ノズルヒータ	W							200					
	点 火 変 圧 器			1次:AC200V 75VA					2次:20kV-P					
送 風 機	名 称			プ ロ ペ ラ フ ァ ン										
	風 量	m³/min		165/190		135		230/270	195/230	230/270	230/270	210/245	230/270	
	電 動 機	W		600/900×2		600×2		900×2		600/900×2				
制 御 装 置	制 御 方 式			ネボンHKコントローラ ON・OFF自動制御 (マイコン搭載マルチ制御方式)										
	室温サーモスタット			サーミスタ式 0~35℃ 可変										
	安 全 装 置			1. 燃焼安全制御装置 2. 過熱防止装置 3. 電動機過負荷保護装置 4. ファンタイマー 5. ヒンジ安全スイッチ 6. 感震器接続端子										
吹 出 口 形 状		360× 600 ×2口		200× 270 ×8ヶ	360× 600 ×2口	300×680×1口		420× 760 ×2口	185× 360 ×6ヶ	φ680 × 2口	420× 760 ×2口	185× 360 ×8ヶ	φ680 × 2口	
		チャンバー		エルボ	チャンバー	首振り		チャンバー	エルボ	チャンバー	チャンバー	エルボ	チャンバー	
		mm		900	475	900	—		1100	550	1100		550	1100
煙 突	内 径 寸 法	mm		φ230										
	接 続 口 寸 法	mm		φ229										
燃 料 配 管 接 続 口 径				Rc1 (1B メス)										
伝 熱 面 積		㎡		5.42					8.25			9.22		
製 品 質 量		kg		370		320	400		530	520	500	580	570	550
付 属 品		kg		1. 煙道エルボ 一式 2. 標準工具 一式 3. 取扱説明書 一式 4. 燃料配管接続管 一式										

- 注記 1. 熱出力・燃料消費量は、以下の数値を基準に算定してあります。
A重油 密度・・・0.86g/cm³ 低発熱量・・・42.7MJ/kg
2. 消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。
3. ノズルヒータ容量は、公称値を示します。
4. 風量は、温度20℃、ダクト接続なしのときの値を示します。

5. 製品質量は、梱包質量を除いてあります。
6. 上記表中で、「/」で示す数値はそれぞれ電源周波数50/60Hzの値を示します。
7. 機種・型式によっては吹出口に温度差があります。
8. 仕様・寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

参考

標 準 暖 房 面 積	m ²	1 3 2 0 ~ 9 9 0	1 6 5 0 ~ 1 3 2 0	1 9 8 0 ~ 1 6 5 0
配 線 遮 断 器 容 量	A	3 0		
電 線 太 さ	4 0 m 以 下	φ 2 . 0 m m (3 . 5 m m ²) 以 上		
	4 0 ~ 8 0 m	φ 2 . 6 m m (5 . 5 m m ²) 以 上		

- 注記 1. 配線遮断器および、電線の太さは電力会社により異なる場合があります。

首振りタイプ吹出口仕様表

吹 出 口 部	動 作 方 式	首振り式 または 旋回式	
	首 振 り 角 度	20°~340° まで10° 刻みで設定可能	
	駆 動 モ ー タ	W 6	
	安 全 装 置	オーバーラン防止装置	

ハウスカオンキ (25型)	日付	03.06.17	製図	川野
	尺度	~	担当	TS
	図名	図法	~	校閲
	仕様表	図番	460158	(2/2)
ネボン株式会社				