

項目	内容
品名	多段サーモヤコン
型式	NT-381HN
電源/消費電力	AC200V 50/60Hz / 8W
出力数	バーナ2、ファン2（接点容量：5A250VAC抵抗負荷）
センサー入力	温度センサー3本、日射センサー1本
外形寸法図	幅234mm、高さ345mm、奥行124mm
質量	約4kg
周囲温度	0～40℃
表示	液晶（温度・時刻・設定値）、ランプ（段数・機能・出力・エラー）
多段サーモ機能	制御方式：温度及び日射による2位置制御（ON-OFF）
	24時間段数切替（2・4・6・8）、温度設定範囲0～35℃、動作隙間1.5℃又は0.8℃
	日射演算機能(上乗せ・引下げ運転)、室温変動防止機能、運転温度選択機能(T1・T2・平均・最低・最高)
モヤコン機能	制御方式：温度及びタイマーによる2位置制御（ON-OFF）
	バーナ：リミット温度0～35℃、ON時間5～15分、サイクル時間15～180分、上昇温度0.8～3.0℃、外気温設定0～30℃
	ファン：ON時間5～180分、サイクル時間10～180分
	雨の日運転(バーナ、ファン)
ファンコン機能	制御方式：温度及びタイマーによる2位置制御（ON-OFF） 温度差設定範囲1～6℃、タイマー運転
記録表示	バーナ運転回数・バーナ積算時間、センサー表示（T1、T2、T3、日射を24時間分15分毎）
設定パターン機能	読み書き設定パターン数4
付属品	取扱説明書、工事説明書、温度センサー2本（25m、40m）、取付金具、接続コード、予備ヒューズ、変換コネクタI、時計設定シール
別売品	温度センサーTS-102A、日射センサーHRS-10A

多段サーモヤコン	日付	2019/7/23	製図	TW
	尺度	～	担当	TW
図面名	NT-381HN	図法	三角法	校閲 小嶋
仕様表		図番	470227	
ネポン株式会社				