

品名		温室環境制御盤		
型式		MC-3001	MC-3501	
制御方式		温度による制御方式	温度、日射による制御方式	
電源・消費電力		AC200V3相、50/60Hz・5.2W		
保護装置		ヒューズ(2A250V)、バリスタ		
外形寸法・質量・塗装色		幅308高さ441奥行136、7kg、DグリーンS		
付属品		室温センサー1本(保護管付)、取付金具1セット		
		取扱説明書1冊、工事説明書1冊、予備ヒューズ1本(2A200V)		
外部入力		雨センサー1本(RTS-11)		
		温度センサー1本(TS-102P)	温度センサー2本(TS-102P)	
			日射センサー(HRS-10A)	
		風(無電圧)	雨、弱風、強風(無電圧)	
窓	系統	自動2系統(窓A、窓B 各系統1出力)		
	変温段数	4段変温		
	開温度・リミット温度・感度	5~40℃・0~100%・5~25%/℃		
	運転温度	T1	T1、T2、平均、最低、最高温度	
	雨・風・モヤ開度		各0~50%	
	雨風強制閉解除温度		5~50℃	
	リフレッシュ運転	○		
カーテン	系統	2軸2層		
	カーテン1	保温/遮光/保温遮光	保温/遮光/保温遮光/シェード'	
	カーテン2			
	保温モード	高湿予防/室温重視/室温のみ/タイマーのみ		
	保温温度・感度	0~35℃、1~3℃		
	運転温度	T1	T1、T2、平均、最低、最高温度	
	モヤ開度		0~50%	
	遮光モード	タイマー	タイマー/照度室温/照度室温タイマー	
	照度・感度		10~90kLx・1~10分	
	ムレ防止開度		0~50%	
	シェード時間帯		2	
	インターフェース	カーテン1有(容量200W)、カーテン2無		
暖房	系統、出力数	1系統、2出力		
	変温段数	4段変温		
	温度設定ツマミ	0~35℃		
	運転温度	T1	T1、T2、平均、最低、最高温度	
	日射演算機能(上乘・引下)		○	
	変動防止機能		○	
循環扇	系統、出力数	1系統、1出力		
	運転方法	タイマー運転		
	タイマー時間帯	2		
	連動運転		雨、暖房、モヤコン、ファンコン	
モヤコン機能(出力先)			○(暖房1,2、ファン1,2)	
ファンコン機能(出力先)			○(循環扇、ファン1,2)	
温度補正		-2.0~+2.0℃		
記録値表示	最高・最低温度	最高温度(12:00更新)・最低温度(0:00更新)		
	センサ・開度(7日間10分毎)	温度	温度、照度、日射量、窓カーテン開度、雨風	

温室環境制御盤	日付	2013.10.10	製図	TW
	尺度	～	担当	TW
図面名	図法	第三角法	校閲	Y.A
MC-3001シリーズ仕様表	図番	467858B		
ネボニ株式会社				