

仕様書

木質ペレット焚きハウスカオンキ

本 体 部	用途		施設園芸用温風暖房																
	型式		PHK4000GCW																
	熱出力	kW	116																
	燃料消費量	木質ペレット kg/h	30																
	吹出上昇温度	℃	35																
	電源		AC 200V・三相・60Hz																
	消費電力	kW	2.8																
	運転電流	A	9.8																
	点火バーナ	燃料消費量 (灯油)	L/回	0.3															
		電動機	W	70															
		点火変圧器	1次: AC200V, 45VA 2次: 16kV _{0-p} (イグナイタ)																
		燃料配管接続口径	Rc1/4																
	押込みファン電動機		W	250															
	送風機	名称		プロペラファン															
		風量	m ³ /min	165															
		電動機	W	900×2															
	制御装置	制御方式		ON・OFF 制御 (24時間 4段切換)															
		室温サーモスタット		サーミスタ式 0~35℃ 可変															
		安全装置		1. 燃焼制御装置 2. 過熱防止装置 (本体・ペレット投入口・排ガス温度) 3. 電動機過負荷保護装置 4. 圧力スイッチ (炉内圧力検知用) 5. 感震器接続端子															
	吹出口形状		360×600×2口: チャンバー																
適用ダクト折り幅	mm	900																	
伝熱面積	m ²	9.8																	
製品質量	kg	850																	
付属品		1. 取扱説明書 2. 燃料配管接続管一式 (木質ペレット用) 3. 掃除具セット 4. 灰入れ箱 5. 感震器																	
サー ビス サイ ロ	型式		PSS5021T																
	容量	m ³	0.055																
	ペレット電動機	W	100																
	製品質量	kg	110																
サイ クロ ン 集 じん 機	型式		PCY1002T																
	誘引ファン電動機	W	750																
	製品質量	kg	190																
	煙 突	内径寸法	mm	φ230															
接続口寸法		mm	φ228																
<p>注記 1. 木質ペレットは、有害物質に汚染されていない木材を原料とした、以下の品質のものをご使用ください。 寸法: 直径8mm未満 長さ25mm以下 ・ 灰分: 1%未満 ・ 含水率: 10%未満</p> <p>2. 出力・燃料消費量は、以下の数値を基準に算定しています。 木質ペレット: 低発熱量 18.8 MJ/kg</p> <p>3. 風量は、温度20℃、ダクト接続なしのときの値を示します。</p> <p>4. 消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。</p> <p>5. 屋外貯留サイロ及び搬送機は別途ご用意ください。</p> <p>6. 仕様・寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。</p>																			
<p>参考</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>標準暖房面積</td> <td>m²</td> <td colspan="3">1320~990</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">電線太さ</td> <td>4.0m以下</td> <td colspan="3">φ2.0mm (3.5mm²) 以上</td> </tr> <tr> <td>4.0~8.0m</td> <td colspan="3">φ2.6mm (5.5mm²) 以上</td> </tr> </tbody> </table>					標準暖房面積	m ²	1320~990			電線太さ	4.0m以下	φ2.0mm (3.5mm ²) 以上			4.0~8.0m	φ2.6mm (5.5mm ²) 以上			
標準暖房面積	m ²	1320~990																	
電線太さ	4.0m以下	φ2.0mm (3.5mm ²) 以上																	
	4.0~8.0m	φ2.6mm (5.5mm ²) 以上																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ペレットハウスカオンキ PHK4000GCW</td> <td>日付 2012/3/6</td> <td>担当 宮岡</td> <td>承認 MM</td> <td>官印</td> </tr> <tr> <td>仕様書</td> <td>図番</td> <td colspan="3">466607A</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">ネポン株式会社</td> </tr> </tbody> </table>					ペレットハウスカオンキ PHK4000GCW	日付 2012/3/6	担当 宮岡	承認 MM	官印	仕様書	図番	466607A			ネポン株式会社				
ペレットハウスカオンキ PHK4000GCW	日付 2012/3/6	担当 宮岡	承認 MM	官印															
仕様書	図番	466607A																	
ネポン株式会社																			