ネ ポ ン 株式会社

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 27V型ｼﾘｰｽﾞ】1/2　　2022 年度　　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 2007 %	2007 (l/h)	2008 %	2008 (l/h)	2009 %	2009 (l/h)	2010 %	2010 (l/h)	2011 %	2011 (l/h)	2012 %	2012 (l/h)	2013 %	2013 (l/h)	2014 %	2014 (l/h)
27V型	2007 (H19)	現行	HK1527TCV	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		86.7%	5.0	86.9%	5.0	87.2%	5.0										
			HK1527TEV	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		86.7%	5.0	86.9%	5.0	87.2%	5.0										
			HK2027TCV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		86.7%	6.6	86.9%	6.6	87.2%	6.5	87.4%	6.5	87.6%	6.5	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TEV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		86.7%	6.6	86.9%	6.6	87.2%	6.5	87.4%	6.5	87.6%	6.5	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK2027TRV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6	ｽｲﾝｸﾞ形	86.7%	6.6	86.9%	6.6	87.2%	6.5	87.4%	6.5	87.6%	6.5	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5
			HK3027TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK3027TRV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7
			HK4027TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TFV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027FRV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027GRV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK4027TYV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2	低床ｽｲﾝｸﾞ形	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9
			HK5027TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK5027TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3	87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1
			HK6027TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			HK6027TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6	87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4
			現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算								3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		2.7%		2.4%		2.2%		1.9%	

【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 27V型ｼﾘｰｽﾞ】2/2　　2022 年度　　熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 2015 %	2015 (l/h)	2016 %	2016 (l/h)	2017 %	2017 (l/h)	2018 %	2018 (l/h)	2019 %	2019 (l/h)	2020 %	2020 (l/h)	2021 %	2021 (l/h)
27V型	2007 (H19)	現行	HK2027TCV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		88.5%	6.4	88.7%	6.4	88.9%	6.4	89.1%	6.4	89.3%	6.4	89.6%	6.4	89.8%	6.3
			HK2027TEV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		88.5%	6.4	88.7%	6.4	88.9%	6.4	89.1%	6.4	89.3%	6.4	89.6%	6.4	89.8%	6.3
			HK2027TRV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6	ｽｲﾝｸﾞ形	88.5%	6.4	88.7%	6.4	88.9%	6.4	89.1%	6.4	89.3%	6.4	89.6%	6.4	89.8%	6.3
			HK3027TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6	89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5
			HK3027TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6	89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5
			HK3027TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6	89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5
			HK3027TRV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	ｽｲﾝｸﾞ形	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6	89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5
			HK4027TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8	89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7
			HK4027TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8	89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7
			HK4027TFV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8	89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7
			HK4027FRV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,50Hz	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8	89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7
			HK4027GRV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2	ｽｲﾝｸﾞ形,60Hz	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8	89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7
			HK4027TYV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2	低床ｽｲﾝｸﾞ形	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8	89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7
			HK5027TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0	89.3%	15.9	89.6%	15.9	89.8%	15.9
			HK5027TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0	89.3%	15.9	89.6%	15.9	89.8%	15.9
			HK5027TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0	89.3%	15.9	89.6%	15.9	89.8%	15.9
			HK6027TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2	89.3%	19.1	89.6%	19.1	89.8%	19.0
			HK6027TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2	89.3%	19.1	89.6%	19.1	89.8%	19.0
			HK6027TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2	89.3%	19.1	89.6%	19.1	89.8%	19.0
			現行機種（機器熱効率　90%　）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率　※同等熱出力換算								1.7%		1.5%		1.2%		1.0%		0.7%		0.5%		0.2%	