

2026 年度

ネポンハウスカオンキ 熱効率および燃料消費量 経年変化一覧表

製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の目安となります。

【目次】

・ HK0型・HK1型・HK3型シリーズ		1 ページ
・ HK4型・HK5型・HK6型シリーズ	赤	2 ページ
・ HK8型・HK10型シリーズ		3 ページ
・ HK11型・HK15型・HK20型シリーズ	オリーブグリーン	4 ページ
・ HK17型・HK22型シリーズ		5 ページ
・ HK23型シリーズ		6 ページ
・ HK25型・HK25E型シリーズ	ディープグリーン	7 ページ
・ HK25Z型シリーズ		8 ページ
・ HK26型・HK26Z型・HK26V型シリーズ	シルバー	9 ページ
・ HK24型シリーズ		10 ページ
・ HK24Z型シリーズ		11 ページ
・ HK24V型シリーズ	オレンジ	12 ページ
・ HK27型シリーズ		13 ページ
・ HK27Z型シリーズ		14 ページ
・ HK27V型シリーズ		15 ページ
・ HK30V型シリーズ	ホワイト	16 ページ
・ HK29V型シリーズ		17 ページ

2026年4月

ネポン株式会社

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 0,1,3型シリーズ】 1/2 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1													
										1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971	
				(kcal/h)	(kW)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
0 型	1965 (S40)	1976 (S51)	HK150TE	32,000	37.2	4.6	80%	A 重油	2.3～5.0	66.6%	5.5	66.8%	5.5	67.1%	5.4	67.3%	5.4	67.5%	5.4	67.7%	5.4	67.9%	5.4
			HK150SE	32,000	37.2	4.6	80%	A 重油	2.3～5.0	66.6%	5.5	66.8%	5.5	67.1%	5.4	67.3%	5.4	67.5%	5.4	67.7%	5.4	67.9%	5.4
			HK300TE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	66.6%	12.8	66.8%	12.8	67.1%	12.7	67.3%	12.7	67.5%	12.7	67.7%	12.6	67.9%	12.6
			HK300TC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	66.6%	12.8	66.8%	12.8	67.1%	12.7	67.3%	12.7	67.5%	12.7	67.7%	12.6	67.9%	12.6
			HK300SE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	66.6%	12.8	66.8%	12.8	67.1%	12.7	67.3%	12.7	67.5%	12.7	67.7%	12.6	67.9%	12.6
			HK300SC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	66.6%	12.8	66.8%	12.8	67.1%	12.7	67.3%	12.7	67.5%	12.7	67.7%	12.6	67.9%	12.6
			HK400TE	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2	66.6%	14.9	66.8%	14.8	67.1%	14.8	67.3%	14.7	67.5%	14.7	67.7%	14.6	67.9%	14.6
			HK400TC	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2	66.6%	14.9	66.8%	14.8	67.1%	14.8	67.3%	14.7	67.5%	14.7	67.7%	14.6	67.9%	14.6
			HK500TC	125,000	145	17.8	80%	A 重油	13.2～16.5	66.6%	21.4	66.8%	21.3	67.1%	21.2	67.3%	21.2	67.5%	21.1	67.7%	21.0	67.9%	21.0
HK600TC	150,000	174	21.3	80%	A 重油	16.5～19.8	66.6%	25.7	66.8%	25.6	67.1%	25.5	67.3%	25.4	67.5%	25.3	67.7%	25.2	67.9%	25.2			
1 型	1971 (S46)	1978 (S53)	HK301TE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9												67.9%	12.6	
			HK301TC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9												67.9%	12.6	
			HK401TE	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2												67.9%	14.6	
			HK401TC	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2												67.9%	14.6	
			HK501TC	125,000	145	17.8	80%	A 重油	13.2～16.5												67.9%	21.0	
			HK601TC	150,000	174	21.3	80%	A 重油	16.5～19.8												67.9%	25.2	
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算									26.0%		25.7%		25.5%		25.2%		25.0%		24.8%	

【ハウスカオンキ 0,1,3型シリーズ】 2/2

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1													
				(kcal/h)	(kW)	消費量 (l/h)				1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978	
										%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
0 型	1965 (S40)	1976 (S51)	HK150TE	32,000	37.2	4.6	80%	A 重油	2.3～5.0	68.2%	5.4	68.4%	5.3	68.6%	5.3	68.8%	5.3	69.0%	5.3				
			HK150SE	32,000	37.2	4.6	80%	A 重油	2.3～5.0	68.2%	5.4	68.4%	5.3	68.6%	5.3	68.8%	5.3	69.0%	5.3				
			HK300TE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	68.2%	12.5	68.4%	12.5	68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4				
			HK300TC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	68.2%	12.5	68.4%	12.5	68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4				
			HK300SE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	68.2%	12.5	68.4%	12.5	68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4				
			HK300SC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	68.2%	12.5	68.4%	12.5	68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4				
			HK400TE	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2	68.2%	14.6	68.4%	14.5	68.6%	14.5	68.8%	14.4	69.0%	14.4				
			HK400TC	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2	68.2%	14.6	68.4%	14.5	68.6%	14.5	68.8%	14.4	69.0%	14.4				
			HK500TC	125,000	145	17.8	80%	A 重油	13.2～16.5	68.2%	20.9	68.4%	20.8	68.6%	20.8	68.8%	20.7	69.0%	20.6				
1 型	1971 (S46)	1978 (S53)	HK600TC	150,000	174	21.3	80%	A 重油	16.5～19.8	68.2%	25.1	68.4%	25.0	68.6%	24.9	68.8%	24.8	69.0%	24.8				
			HK301TE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	68.2%	12.5	68.4%	12.5	68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3
			HK301TC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9	68.2%	12.5	68.4%	12.5	68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3
			HK401TE	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2	68.2%	14.6	68.4%	14.5	68.6%	14.5	68.8%	14.4	69.0%	14.4	69.3%	14.3	69.5%	14.3
			HK401TC	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2	68.2%	14.6	68.4%	14.5	68.6%	14.5	68.8%	14.4	69.0%	14.4	69.3%	14.3	69.5%	14.3
			HK501TC	125,000	145	17.8	80%	A 重油	13.2～16.5	68.2%	20.9	68.4%	20.8	68.6%	20.8	68.8%	20.7	69.0%	20.6	69.3%	20.6	69.5%	20.5
3 型	1974 (S49)	1978 (S53)	HK601TC	150,000	174	21.3	80%	A 重油	16.5～19.8	68.2%	25.1	68.4%	25.0	68.6%	24.9	68.8%	24.8	69.0%	24.8	69.3%	24.7	69.5%	24.6
			HK303TE	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9					68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3
			HK303TC	75,000	87.2	10.7	80%	A 重油	6.6～9.9					68.6%	12.5	68.8%	12.4	69.0%	12.4	69.3%	12.3	69.5%	12.3
			HK403TE	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2					68.6%	14.5	68.8%	14.4	69.0%	14.4	69.3%	14.3	69.5%	14.3
			HK403TC	87,000	101	12.3	80%	A 重油	9.9～13.2					68.6%	14.5	68.8%	14.4	69.0%	14.4	69.3%	14.3	69.5%	14.3
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算										24.3%		24.0%		23.8%		23.5%		23.3%		23.0%		22.8%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 4,5,6型シリーズ】

2026 年度

熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1													
				(kcal/h)	(kW)						1978		1979		1980		1981		1982		1983			
						%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)					
4 型 ・ 5 型	1978 (S53)	1981 (S56)	HK155SE	32,000	37.2	4.3	88.0%	A 重油	3.3～4.95			77.5%	4.7	77.7%	4.7	77.9%	4.7	78.1%	4.7					
			HK155TE	32,000	37.2	4.3	88.0%	A 重油	3.3～4.95			77.5%	4.7	77.7%	4.7	77.9%	4.7	78.1%	4.7					
			HK204TC	50,000	58.1	6.7	88.0%	A 重油	4.95～6.6	低床タイプ			77.5%	7.4	77.7%	7.3	77.9%	7.3	78.1%	7.3				
			HK205TE	50,000	58.1	6.7	88.0%	A 重油	4.95～6.6			77.5%	7.4	77.7%	7.3	77.9%	7.3	78.1%	7.3					
			HK205TC	50,000	58.1	6.7	88.0%	A 重油	4.95～6.6			77.5%	7.4	77.7%	7.3	77.9%	7.3	78.1%	7.3					
			HK304TC	75,000	87.2	10.0	88.0%	A 重油	6.6～9.9	低床タイプ			77.5%	11.0	77.7%	11.0	77.9%	11.0	78.1%	10.9				
			HK305SE	75,000	87.2	10.0	88.0%	A 重油	6.6～9.9			77.5%	11.0	77.7%	11.0	77.9%	11.0	78.1%	10.9					
			HK305SC	75,000	87.2	10.0	88.0%	A 重油	6.6～9.9			77.5%	11.0	77.7%	11.0	77.9%	11.0	78.1%	10.9					
			HK305TE	75,000	87.2	10.0	88.0%	A 重油	6.6～9.9			77.5%	11.0	77.7%	11.0	77.9%	11.0	78.1%	10.9					
			HK305TC	75,000	87.2	10.0	88.0%	A 重油	6.6～9.9			77.5%	11.0	77.7%	11.0	77.9%	11.0	78.1%	10.9					
			HK404TC	87,000	101	11.6	88.0%	A 重油	9.9～13.2	低床タイプ			77.5%	12.8	77.7%	12.8	77.9%	12.7	78.1%	12.7				
			HK405TE	87,000	101	11.6	88.0%	A 重油	9.9～13.2			77.5%	12.8	77.7%	12.8	77.9%	12.7	78.1%	12.7					
			HK405TC	87,000	101	11.6	88.0%	A 重油	9.9～13.2			77.5%	12.8	77.7%	12.8	77.9%	12.7	78.1%	12.7					
HK505TC	125,000	145	16.6	88.0%	A 重油	13.2～16.5			77.5%	18.4	77.7%	18.3	77.9%	18.3	78.1%	18.2								
HK605TC	150,000	174	19.9	88.0%	A 重油	16.5～19.8			77.5%	22.1	77.7%	22.0	77.9%	21.9	78.1%	21.9								
6 型	1981 (S56)	1983 (S58)	HK156SE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95								78.1%	4.7	78.4%	4.7	78.6%	4.6		
			HK156TE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95								78.1%	4.7	78.4%	4.7	78.6%	4.6		
			HK206TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6								78.1%	7.3	78.4%	7.3	78.6%	7.3		
			HK206TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6								78.1%	7.3	78.4%	7.3	78.6%	7.3		
			HK306SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9								78.1%	10.9	78.4%	10.9	78.6%	10.9		
			HK306SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9								78.1%	10.9	78.4%	10.9	78.6%	10.9		
			HK306TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9								78.1%	10.9	78.4%	10.9	78.6%	10.9		
			HK306TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9								78.1%	10.9	78.4%	10.9	78.6%	10.9		
			HK316TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	低床タイプ								78.1%	10.9	78.4%	10.9	78.6%	10.9	
			HK406TE	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2									78.1%	12.7	78.4%	12.7	78.6%	12.6	
			HK406TC	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2									78.1%	12.7	78.4%	12.7	78.6%	12.6	
			HK416TC	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2	低床タイプ								78.1%	12.7	78.4%	12.7	78.6%	12.6	
			HK506TC	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5									78.1%	18.2	78.4%	18.2	78.6%	18.1	
			HK606TC	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8									78.1%	21.9	78.4%	21.8	78.6%	21.8	
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											13.9%		13.7%		13.4%		13.2%		12.9%		12.7%			

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 8,10型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1																			
				(kcal/h)	(kW)						1983		1984		1985		1986		1987		1988									
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)								
8 型	1983 (S58)	1985 (S60)	HK158SE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95		78.6%	4.6	78.8%	4.6	79.0%	4.6														
			HK158TE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95		78.6%	4.6	78.8%	4.6	79.0%	4.6														
			HK208TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6		78.6%	7.3	78.8%	7.2	79.0%	7.2														
			HK208TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6		78.6%	7.3	78.8%	7.2	79.0%	7.2														
			HK308SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		78.6%	10.9	78.8%	10.9	79.0%	10.8														
			HK308SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		78.6%	10.9	78.8%	10.9	79.0%	10.8														
			HK308TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		78.6%	10.9	78.8%	10.9	79.0%	10.8														
			HK308TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		78.6%	10.9	78.8%	10.9	79.0%	10.8														
			HK318TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		78.6%	10.9	78.8%	10.9	79.0%	10.8														
			HK408TE	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2		78.6%	12.6	78.8%	12.6	79.0%	12.6														
			HK408TC	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2		78.6%	12.6	78.8%	12.6	79.0%	12.6														
			HK418TC	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2		78.6%	12.6	78.8%	12.6	79.0%	12.6														
HK508TC	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		78.6%	18.1	78.8%	18.1	79.0%	18.0																	
HK608TC	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		78.6%	21.8	78.8%	21.7	79.0%	21.6																	
10 型	1985 (S60)	1988 (S63)	HK160SE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95						79.0%	4.6	79.2%	4.6	79.5%	4.6	79.7%	4.6								
			HK160SC	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95						79.0%	4.6	79.2%	4.6	79.5%	4.6	79.7%	4.6								
			HK160TE	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95						79.0%	4.6	79.2%	4.6	79.5%	4.6	79.7%	4.6								
			HK160TC	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95						79.0%	4.6	79.2%	4.6	79.5%	4.6	79.7%	4.6								
			HK160TEP	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95	静音形					79.0%	4.6	79.2%	4.6	79.5%	4.6	79.7%	4.6								
			HK160TCP	32,000	37.2	4.2	88.0%	A 重油	3.3～4.95	静音形					79.0%	4.6	79.2%	4.6	79.5%	4.6	79.7%	4.6								
			HK210SE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6						79.0%	7.2	79.2%	7.2	79.5%	7.2	79.7%	7.2								
			HK210SC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6						79.0%	7.2	79.2%	7.2	79.5%	7.2	79.7%	7.2								
			HK210TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6						79.0%	7.2	79.2%	7.2	79.5%	7.2	79.7%	7.2								
			HK210TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6						79.0%	7.2	79.2%	7.2	79.5%	7.2	79.7%	7.2								
			HK210TEP	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6	静音形					79.0%	7.2	79.2%	7.2	79.5%	7.2	79.7%	7.2								
			HK210TCP	50,000	58.1	6.5	88.0%	A 重油	4.95～6.6	静音形					79.0%	7.2	79.2%	7.2	79.5%	7.2	79.7%	7.2								
			HK310SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9						79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9						79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9						79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9						79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9						79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TEP	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形					79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TCP	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形					79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TCM	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	システムバ ーナ					79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TEM	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	システムバ ーナ					79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK310TFM	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	システムバ ーナ					79.0%	10.8	79.2%	10.8	79.5%	10.8	79.7%	10.7								
			HK410TE	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2						79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TC	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2						79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TF	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2						79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TEP	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形					79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TCP	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形					79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TCM	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2	システムバ ーナ					79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TEM	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2	システムバ ーナ					79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK410TFM	87,000	101	11.3	88.0%	A 重油	9.9～13.2	システムバ ーナ					79.0%	12.6	79.2%	12.5	79.5%	12.5	79.7%	12.4								
			HK510TC	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5						79.0%	18.0	79.2%	18.0	79.5%	17.9	79.7%	17.9								
			HK510TCP	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形					79.0%	18.0	79.2%	18.0	79.5%	17.9	79.7%	17.9								
			HK510TCM	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	システムバ ーナ					79.0%	18.0	79.2%	18.0	79.5%	17.9	79.7%	17.9								
			HK610TC	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8						79.0%	21.6	79.2%	21.6	79.5%	21.5	79.7%	21.5								
			HK610TCP	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形					79.0%	21.6	79.2%	21.6	79.5%	21.5	79.7%	21.5								
			HK610TCM	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	システムバ ーナ					79.0%	21.6	79.2%	21.6	79.5%	21.5	79.7%	21.5								
			HK810TC	200,000	233	25.9	88.0%	A 重油	19.8～26.4						79.0%	28.9	79.2%	28.8	79.5%	28.7	79.7%	28.6								
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											12.7%			12.5%			12.2%			12.0%			11.7%			11.5%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 11,15,20型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 熱効率/燃料消費量 経年変化一覽表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料消費 量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1																						
				(kcal/h)	(kW)						1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995						
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)					
11型 ・ 15型 ・ 20型	1987 (S62)	1995 (H7)	HK1520SC	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		81.5%	5.3	81.7%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.8%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2					
			HK1520SE	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		81.5%	5.3	81.7%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.8%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2					
			HK1520TC	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		81.5%	5.3	81.7%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.8%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2					
			HK1520TE	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		81.5%	5.3	81.7%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.8%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2					
			HK1520TCP	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	81.5%	5.3	81.7%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.8%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2					
			HK1520TEP	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	81.5%	5.3	81.7%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.8%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2					
			HK2020SC	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020SE	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020TC	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020TE	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0		81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020TCP	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020TEP	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020TCS	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK2020TES	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.0	静音形	81.5%	7.0	81.7%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.8%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9					
			HK3015TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3015TF	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020SC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020SE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TF	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TCP	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TEP	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TFP	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TCS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TES	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TFS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TCD	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	デラックス形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TED	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	デラックス形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK3020TFD	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	デラックス形	81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK4011TCE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		81.5%	10.5	81.7%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.8%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3					
			HK4015TC	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4015TF	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TC	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TE	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TF	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2		81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TCP	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TEP	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TFP	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TCS	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TES	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TFS	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83.0%	12.0	83.2%	11.9					
			HK4020TCD	87,000	101	11.0	90.0%	A重油	9.9～13.2	デラックス形	81.5%	12.2	81.7%	12.1	81.9%	12.1	82.1%	12.1	82.3%	12.0	82.5%	12.0	82.8%	12.0	83								

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 17,22型シリーズ】

2026 年度

熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1					
				(kcal/h)	(kW)	消費量 (l/h)					1995		1996		1997	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
17型 ・ 22型	1995 (H7)	1997 (H9)	HK1522SC	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95		83.2%	5.2	83.4%	5.2	83.6%	5.2
			HK1522SE	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95		83.2%	5.2	83.4%	5.2	83.6%	5.2
			HK1522TC	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95		83.2%	5.2	83.4%	5.2	83.6%	5.2
			HK1522TE	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95		83.2%	5.2	83.4%	5.2	83.6%	5.2
			HK1522TCP	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95	静音形	83.2%	5.2	83.4%	5.2	83.6%	5.2
			HK1522TEP	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95	静音形	83.2%	5.2	83.4%	5.2	83.6%	5.2
			HK2022SC	50,000	58.1	6.4	90.0%	A 重油	4.95～6.0		83.2%	6.9	83.4%	6.8	83.6%	6.8
			HK2022SE	50,000	58.1	6.4	90.0%	A 重油	4.95～6.0		83.2%	6.9	83.4%	6.8	83.6%	6.8
			HK2022TC	50,000	58.1	6.4	90.0%	A 重油	4.95～6.0		83.2%	6.9	83.4%	6.8	83.6%	6.8
			HK2022TE	50,000	58.1	6.4	90.0%	A 重油	4.95～6.0		83.2%	6.9	83.4%	6.8	83.6%	6.8
			HK2022TCS	50,000	58.1	6.4	90.0%	A 重油	4.95～6.0	静音形	83.2%	6.9	83.4%	6.8	83.6%	6.8
			HK2022TES	50,000	58.1	6.4	90.0%	A 重油	4.95～6.0	静音形	83.2%	6.9	83.4%	6.8	83.6%	6.8
			HK3022SC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022SE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022TE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022TF	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022TCS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022TES	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3022TFS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3017TC	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK3017TE	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.2%	10.3	83.4%	10.2	83.6%	10.2
			HK4022TC	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4022TE	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4022TF	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4022TCS	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4022TES	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4022TFS	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4017TC	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK4017TE	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.2%	13.7	83.4%	13.7	83.6%	13.6
			HK5022TC	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		83.2%	17.1	83.4%	17.1	83.6%	17.0
			HK5022TF	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		83.2%	17.1	83.4%	17.1	83.6%	17.0
			HK5022TCS	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.2%	17.1	83.4%	17.1	83.6%	17.0
			HK5022TFS	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.2%	17.1	83.4%	17.1	83.6%	17.0
			HK5017TF	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		83.2%	17.1	83.4%	17.1	83.6%	17.0
			HK6022TC	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		83.2%	20.6	83.4%	20.5	83.6%	20.4
			HK6022TF	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		83.2%	20.6	83.4%	20.5	83.6%	20.4
			HK6022TCS	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.2%	20.6	83.4%	20.5	83.6%	20.4
			HK6022TFS	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.2%	20.6	83.4%	20.5	83.6%	20.4
			HK6017TF	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		83.2%	20.6	83.4%	20.5	83.6%	20.4
			HK8022TF	200,000	233	19.0	90.0%	A 重油	19.8～26.4		83.2%	27.4	83.4%	27.3	83.6%	27.3
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											7.6%		7.3%		7.1%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネポン株式会社

【ハウスカオンキ 23型シリーズ】

2026 年度

熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1											
				(kcal/h)	(kW)						2000		2001		2002		2003		2004		2005	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
23型	2000 (H12)	2005 (H17)	HK3023TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK3023TRS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3
			HK4023TC	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TE	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TF	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TR	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TES	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK4023TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7
			HK5023TC	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1
			HK5023TE	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1
			HK5023TF	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1
			HK5023TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1
			HK5023TES	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1
			HK5023TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1
			HK6023TC	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		82.3%	20.8	82.5%	20.7	82.7%	20.7	83.0%	20.6	83.2%	20.6	83.4%	20.5
			HK6023TE	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		82.3%	20.8	82.5%	20.7	82.7%	20.7	83.0%	20.6	83.2%	20.6	83.4%	20.5
			HK6023TF	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		82.3%	20.8	82.5%	20.7	82.7%	20.7	83.0%	20.6	83.2%	20.6	83.4%	20.5
			HK6023TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	82.3%	20.8	82.5%	20.7	82.7%	20.7	83.0%	20.6	83.2%	20.6	83.4%	20.5
			HK6023TES	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	82.3%	20.8	82.5%	20.7	82.7%	20.7	83.0%	20.6	83.2%	20.6	83.4%	20.5
			HK6023TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	82.3%	20.8	82.5%	20.7	82.7%	20.7	83.0%	20.6	83.2%	20.6	83.4%	20.5
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											8.6%		8.3%		8.1%		7.8%		7.6%		7.3%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 25、25E型シリーズ】

2026 年度

熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1																						
				(kcal/h)	(kW)						1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005						
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)					
25型 ・ 25E型	1997 (H9)	2005 (H17)	HK1525SC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		81.6%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.7%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2	83.4%	5.2					
			HK1525SE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		81.6%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.7%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2	83.4%	5.2					
			HK1525TC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		81.6%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.7%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2	83.4%	5.2					
			HK1525TE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		81.6%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.7%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2	83.4%	5.2					
			HK1525TCP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	81.6%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.7%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2	83.4%	5.2					
			HK1525TEP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	81.6%	5.3	81.9%	5.3	82.1%	5.3	82.3%	5.3	82.5%	5.2	82.7%	5.2	83.0%	5.2	83.2%	5.2	83.4%	5.2					
			HK2025SC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025SE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025SR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025TR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	スイング 形	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025TCS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025TES	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK2025TRS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	81.6%	7.0	81.9%	7.0	82.1%	6.9	82.3%	6.9	82.5%	6.9	82.7%	6.9	83.0%	6.9	83.2%	6.9	83.4%	6.8					
			HK3025SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025SR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	スイング 形	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	スイング 形	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TCE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TEE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK3025TFE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		81.6%	10.5	81.9%	10.4	82.1%	10.4	82.3%	10.4	82.5%	10.4	82.7%	10.3	83.0%	10.3	83.2%	10.3	83.4%	10.3					
			HK4025TC	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TF	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TR5	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	スイング 形,50Hz	81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TR6	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	スイング 形,60Hz	81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TES	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TCE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TEE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK4025TFE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		81.6%	14.0	81.9%	13.9	82.1%	13.9	82.3%	13.9	82.5%	13.8	82.7%	13.8	83.0%	13.7	83.2%	13.7	83.4%	13.7					
			HK5025TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		81.6%	17.5	81.9%	17.4	82.1%	17.4	82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1					
			HK5025TE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		81.6%	17.5	81.9%	17.4	82.1%	17.4	82.3%	17.3	82.5%	17.3	82.7%	17.2	83.0%	17.2	83.2%	17.1	83.4%	17.1					
			HK5025TF	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		81.6%	17.5	81.9%	17.4	82.1%	17.4	82.3%	17.3	82.5%														

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 25Z型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料		標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1																				
				(kcal/h)	(kW)	消費量	熱効率			燃料	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005			
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)		
25Z型	1997 (H9)	2005 (H17)	HK3025SCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025SEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025SRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TFZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TCSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TESZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK3025TFSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.6%	10.2	83.9%	10.2	84.1%	10.2	84.3%	10.1	84.5%	10.1	84.7%	10.1	85.0%	10.1	85.2%	10.0	85.4%	10.0		
			HK4025TCZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TEZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TFZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TR5Z	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,50Hz	83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TR6Z	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,60Hz	83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TCSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TESZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK4025TFSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.6%	13.6	83.9%	13.6	84.1%	13.6	84.3%	13.5	84.5%	13.5	84.7%	13.5	85.0%	13.4	85.2%	13.4	85.4%	13.3		
			HK5025TCZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		83.6%	17.0	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7		
			HK5025TEZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		83.6%	17.0	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7		
			HK5025TFZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		83.6%	17.0	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7		
			HK5025TCSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.6%	17.0	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7		
			HK5025TESZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.6%	17.0	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7		
			HK5025TFSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.6%	17.0	83.9%	17.0	84.1%	16.9	84.3%	16.9	84.5%	16.9	84.7%	16.8	85.0%	16.8	85.2%	16.7	85.4%	16.7		
			HK6025TCZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		83.6%	20.4	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0		
			HK6025TEZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		83.6%	20.4	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0		
			HK6025TFZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		83.6%	20.4	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0		
			HK6025TCSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.6%	20.4	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0		
			HK6025TESZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.6%	20.4	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0		
			HK6025TFSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.6%	20.4	83.9%	20.4	84.1%	20.3	84.3%	20.3	84.5%	20.2	84.7%	20.2	85.0%	20.1	85.2%	20.1	85.4%	20.0		
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											7.1%		6.8%		6.6%		6.3%		6.1%		5.8%		5.6%		5.4%		5.1%

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネポン株式会社

【ハウスカオンキ 26型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
				(kcal/h)	(kW)						2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TC	172,000	200.0	22.3	88.0%	A重油	19.8～23.1		82.3%	23.8	82.5%	23.8	82.7%	23.7	83.0%	23.6	83.2%	23.6	83.4%	23.5	83.6%	23.4	83.8%	23.4
			HK7026TF	172,000	200.0	22.3	88.0%	A重油	19.8～23.1		82.3%	23.8	82.5%	23.8	82.7%	23.7	83.0%	23.6	83.2%	23.6	83.4%	23.5	83.6%	23.4	83.8%	23.4
			HK8026TC	197,800	230.0	25.6	88.0%	A重油	23.1～26.4		82.3%	27.4	82.5%	27.3	82.7%	27.3	83.0%	27.2	83.2%	27.1	83.4%	27.0	83.6%	27.0	83.8%	26.9
			HK8026TF	197,800	230.0	25.6	88.0%	A重油	23.1～26.4		82.3%	27.4	82.5%	27.3	82.7%	27.3	83.0%	27.2	83.2%	27.1	83.4%	27.0	83.6%	27.0	83.8%	26.9
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算										8.6%		8.3%		8.1%		7.8%		7.6%		7.3%		7.1%	

【ハウスカオンキ 26Z型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
				(kcal/h)	(kW)						2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26Z型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TCZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	A重油	19.8～23.1		84.3%	23.3	84.5%	23.2	84.7%	23.1	85.0%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.8
			HK7026TFZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	A重油	19.8～23.1		84.3%	23.3	84.5%	23.2	84.7%	23.1	85.0%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.8
			HK8026TCZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		84.3%	26.7	84.5%	26.7	84.7%	26.6	85.0%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3
			HK8026TFZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		84.3%	26.7	84.5%	26.7	84.7%	26.6	85.0%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算										6.3%		6.1%		5.8%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%	

【ハウスカオンキ 26V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
				(kcal/h)	(kW)						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK8026TCV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			HK8026TCSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4	静音形	85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			HK8026TFV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			HK8026TFSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4	静音形	85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											4.6%		4.4%		4.1%		3.9%		3.7%		3.4%		3.2%

【ハウスカオンキ 26V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
				(kcal/h)	(kW)	消費量 (l/h)					2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK8026TCV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			HK8026TCSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4	静音形	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			HK8026TFV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			HK8026TFSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4	静音形	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算										2.7%		2.4%		2.2%		1.9%		1.7%		1.5%		1.2%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 24型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量		熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1					
				(kcal/h)	(kW)	(l/h)	2005					2006		2007			
							%					(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	
24型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK3024TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK3024TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK3024TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK3024TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK3024TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK3024TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK3024TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2	
			HK4024TC	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TE	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TF	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2		83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TR5	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,50Hz	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TR6	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,60Hz	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TES	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK4024TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6	
			HK5024TC	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0	
			HK5024TE	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0	
			HK5024TF	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5		83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0	
			HK5024TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0	
			HK5024TES	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0	
			HK5024TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0	
			HK6024TC	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4	
			HK6024TE	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4	
			HK6024TF	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8		83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4	
			HK6024TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4	
			HK6024TES	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4	
			HK6024TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4	
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											7.3%		7.1%		6.8%		

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネポン 株式会社

【ハウスカオンキ 24Z型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1					
				(kcal/h)	(kW)						2005		2006		2007	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
24Z型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK3024TCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3024TEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3024TFZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3024TRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3024TCSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3024TESZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3024TFSZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	静音形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK4024TCZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TEZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TFZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2		85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TR5Z	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,50Hz	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TR6Z	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,60Hz	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TCSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TESZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TFSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4024TRSZ	100,000	116	12.7	90.0%	A 重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK5024TCZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5024TEZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5024TFZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5024TCSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5024TESZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5024TFSZ	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	静音形	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK6024TCZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6024TEZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6024TFZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6024TCSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6024TESZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6024TFSZ	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	静音形	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											5.1%		4.9%		4.6%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 24V型シリーズ】： 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
				(kcal/h)	(kW)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)		
24V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK3024TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	85.8%	10.0	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8
			HK3024TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	85.8%	10.0	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8
			HK4024TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK4024TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK5024TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	85.8%	16.6	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3
			HK5024TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	85.8%	16.6	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3
			HK5024TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	85.8%	16.6	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3
			HK6024TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	85.8%	19.9	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6
			HK6024TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	85.8%	19.9	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6
			HK6024TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	85.8%	19.9	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算									4.6%		4.4%		4.1%		3.9%		3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		

【ハウスカオンキ 24V型シリーズ】： 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
										2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
				(kcal/h)	(kW)					%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
24V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK3024TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6
			HK3024TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6
			HK4024TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK4024TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK5024TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1	88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0
			HK5024TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1	88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0
			HK5024TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5	87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1	88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0
			HK6024TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4	88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2
			HK6024TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4	88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2
			HK6024TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8	87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4	88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算									2.7%		2.4%		2.2%		1.9%		1.7%		1.5%		1.2%		1.0%		

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 27型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1					
				(kcal/h)	(kW)						2005		2006		2007	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
27型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK1527SC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		83.4%	5.2	83.6%	5.2	83.8%	5.2
			HK1527SE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		83.4%	5.2	83.6%	5.2	83.8%	5.2
			HK1527TC	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		83.4%	5.2	83.6%	5.2	83.8%	5.2
			HK1527TE	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95		83.4%	5.2	83.6%	5.2	83.8%	5.2
			HK1527TCP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	83.4%	5.2	83.6%	5.2	83.8%	5.2
			HK1527TEP	38,000	44.2	4.9	88.0%	A重油	3.3～4.95	静音形	83.4%	5.2	83.6%	5.2	83.8%	5.2
			HK2027SC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027SE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027SR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027TC	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027TE	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6		83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027TR	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	スイング形	83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027TCS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027TES	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK2027TRS	50,000	58.1	6.5	88.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	83.4%	6.8	83.6%	6.8	83.8%	6.8
			HK3027SC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027SE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027SR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	スイング形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TC	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TE	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TF	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9		83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TR	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	スイング形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TCS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TES	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK3027TFS	75,000	87.2	9.7	88.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	83.4%	10.3	83.6%	10.2	83.8%	10.2
			HK4027TC	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TE	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TF	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2		83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TR5	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	スイング形,50Hz	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TR6	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	スイング形,60Hz	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TCS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TES	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TFS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK4027TRS	100,000	116	13.0	88.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	83.4%	13.7	83.6%	13.6	83.8%	13.6
			HK5027TC	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0
			HK5027TE	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0
			HK5027TF	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5		83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0
			HK5027TCS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0
			HK5027TES	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0
			HK5027TFS	125,000	145	16.2	88.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	83.4%	17.1	83.6%	17.0	83.8%	17.0
			HK6027TC	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4
			HK6027TE	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4
			HK6027TF	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8		83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4
			HK6027TCS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4
			HK6027TES	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4
			HK6027TFS	150,000	174	19.4	88.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	83.4%	20.5	83.6%	20.5	83.8%	20.4
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											7.3%		7.1%		6.8%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 27Z型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1					
				(kcal/h)	(kW)						2005		2006		2007	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
27Z型	2005 (H17)	2007 (H19)	HK1527TCZ	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK1527TEZ	38,000	44.2	4.8	90.0%	A重油	3.3～4.95		85.4%	5.1	85.6%	5.1	85.8%	5.0
			HK2027TCZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6		85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2027TEZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6		85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2027TRZ	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	スイング形	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2027TCS	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2027TES	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK2027TRS	50,000	58.1	6.4	90.0%	A重油	4.95～6.6	静音形	85.4%	6.7	85.6%	6.7	85.8%	6.6
			HK3027TCZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3027TEZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3027TFZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3027TRZ	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	スイング形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3027TCS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3027TES	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK3027TFS	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9	静音形	85.4%	10.0	85.6%	10.0	85.8%	10.0
			HK4027TCZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TEZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TFZ	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2		85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TR5	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	スイング形,50Hz	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TR6	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	スイング形,60Hz	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TCS	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TES	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TFS	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK4027TRS	100,000	116	12.7	90.0%	A重油	9.9～13.2	静音形	85.4%	13.3	85.6%	13.3	85.8%	13.3
			HK5027TCZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5027TEZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5027TFZ	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5027TCS	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5027TES	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK5027TFS	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5	静音形	85.4%	16.7	85.6%	16.6	85.8%	16.6
			HK6027TCZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6027TEZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6027TFZ	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6027TCS	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6027TES	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
			HK6027TFS	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8	静音形	85.4%	20.0	85.6%	20.0	85.8%	19.9
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											5.1%		4.9%		4.6%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

【ハウスカオンキ 27V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
				(kcal/h)	(kW)						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
											%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
27V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK1527TCV	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95		85.8%	5.0	86.1%	5.0	86.3%	5.0										
			HK1527TEV	38,000	44.2	4.8	90.0%	A 重油	3.3～4.95		85.8%	5.0	86.1%	5.0	86.3%	5.0										
			HK2027TCV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A 重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.1%	6.6	86.3%	6.6	86.5%	6.6	86.7%	6.6	86.9%	6.6	87.2%	6.5	87.4%	6.5
			HK2027TEV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A 重油	4.95～6.6		85.8%	6.6	86.1%	6.6	86.3%	6.6	86.5%	6.6	86.7%	6.6	86.9%	6.6	87.2%	6.5	87.4%	6.5
			HK2027TRV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A 重油	4.95～6.6	スイング 形	85.8%	6.6	86.1%	6.6	86.3%	6.6	86.5%	6.6	86.7%	6.6	86.9%	6.6	87.2%	6.5	87.4%	6.5
			HK3027TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8
			HK3027TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8
			HK3027TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		85.8%	10.0	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8
			HK3027TRV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	85.8%	10.0	86.1%	9.9	86.3%	9.9	86.5%	9.9	86.7%	9.9	86.9%	9.8	87.2%	9.8	87.4%	9.8
			HK4027TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK4027TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK4027TFV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2		85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK4027FRV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,50Hz	85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK4027GRV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,60Hz	85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK4027TYV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	低床スイング 形	85.8%	13.3	86.1%	13.2	86.3%	13.2	86.5%	13.2	86.7%	13.1	86.9%	13.1	87.2%	13.1	87.4%	13.0
			HK5027TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3
			HK5027TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3
HK5027TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		85.8%	16.6	86.1%	16.6	86.3%	16.5	86.5%	16.5	86.7%	16.4	86.9%	16.4	87.2%	16.4	87.4%	16.3			
HK6027TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6			
HK6027TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6			
HK6027TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		85.8%	19.9	86.1%	19.9	86.3%	19.8	86.5%	19.8	86.7%	19.7	86.9%	19.7	87.2%	19.6	87.4%	19.6			
現行機種HK30・29型（機器熱効率 経年変化節減率 ※同等熱出力換算						90%	）へ設備更新した場合の				4.6%	4.4%		4.1%		3.9%		3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		

【ハウスカオンキ 27V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量															
				(kcal/h)	(kW)						2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
						%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)			
27V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK2027TCV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A 重油	4.95～6.6		87.6%	6.5	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5	88.5%	6.4	88.7%	6.4	88.9%	6.4	89.1%	6.4
			HK2027TEV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A 重油	4.95～6.6		87.6%	6.5	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5	88.5%	6.4	88.7%	6.4	88.9%	6.4	89.1%	6.4
			HK2027TRV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A 重油	4.95～6.6	スイング 形	87.6%	6.5	87.8%	6.5	88.0%	6.5	88.2%	6.5	88.5%	6.4	88.7%	6.4	88.9%	6.4	89.1%	6.4
			HK3027TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6
			HK3027TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6
			HK3027TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9		87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6
			HK3027TRV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A 重油	6.6～9.9	スイング 形	87.6%	9.8	87.8%	9.7	88.0%	9.7	88.2%	9.7	88.5%	9.7	88.7%	9.6	88.9%	9.6	89.1%	9.6
			HK4027TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2		87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK4027TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2		87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK4027TFV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2		87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK4027FRV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,50Hz	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK4027GRV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	スイング 形,60Hz	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK4027TYV	100,000	116	12.6	90.0%	A 重油	9.9～13.2	低床スイング 形	87.6%	13.0	87.8%	13.0	88.0%	13.0	88.2%	12.9	88.5%	12.9	88.7%	12.9	88.9%	12.8	89.1%	12.8
			HK5027TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1	88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0
			HK5027TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1	88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0
			HK5027TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A 重油	13.2～16.5		87.6%	16.3	87.8%	16.2	88.0%	16.2	88.2%	16.1	88.5%	16.1	88.7%	16.1	88.9%	16.0	89.1%	16.0
			HK6027TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4	88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2
HK6027TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4	88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2			
HK6027TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A 重油	16.5～19.8		87.6%	19.5	87.8%	19.5	88.0%	19.4	88.2%	19.4	88.5%	19.3	88.7%	19.3	88.9%	19.2	89.1%	19.2			
現行機種HK30・29型（機器熱効率 経年変化節減率 ※同等熱出力換算				90%		）へ設備更新した場合の				2.7%		2.4%		2.2%		1.9%		1.7%		1.5%		1.2%		1.0%		

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネ ポ ン 株式会社

【ハウスカオンキ 30V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1																
				(kcal/h)	(kW)	消費量 (l/h)		2023			2024		2025														
								%			(l/h)	%	(l/h)	%											(l/h)		
30V型	2023 (R5)		HK2030TCV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		89.3%	6.4	89.6%	6.4	89.8%	6.3											
			HK2030TEV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		89.3%	6.4	89.6%	6.4	89.8%	6.3											
			HK3030TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5											
			HK3030TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5											
			HK3030TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		89.3%	9.6	89.6%	9.5	89.8%	9.5											
			HK4030TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7											
			HK4030TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7											
			HK4030TFV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		89.3%	12.8	89.6%	12.7	89.8%	12.7											
			HK5030TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		89.3%	15.9	89.6%	15.9	89.8%	15.9											
			HK5030TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		89.3%	15.9	89.6%	15.9	89.8%	15.9											
			HK5030TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5		89.3%	15.9	89.6%	15.9	89.8%	15.9											
			HK6030TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		89.3%	19.1	89.6%	19.1	89.8%	19.0											
			HK6030TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		89.3%	19.1	89.6%	19.1	89.8%	19.0											
			HK6030TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8		89.3%	19.1	89.6%	19.1	89.8%	19.0											
			HK8030FCV	200,000	230	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		89.3%	25.5	89.6%	25.5	89.8%	25.4											
			HK8030FFV	200,000	230	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		89.3%	25.5	89.6%	25.5	89.8%	25.4											
			HK8030GCV	200,000	230	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		89.3%	25.5	89.6%	25.5	89.8%	25.4											
			HK8030GFV	200,000	230	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		89.3%	25.5	89.6%	25.5	89.8%	25.4											
2026年度製造HK30型・29型（機器熱効: 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											0.7%		0.5%		0.2%												

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする

ネ ポ ン 株式会社

【ハウスカオンキ 29V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
				(kcal/h)	(kW)	消費量 (l/h)					2024		2025													
											%	(l/h)	%	(l/h)												
29V型	2024 (R6)		HK2029TCV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		89.6%	6.4	89.8%	6.3												
			HK2029TEV	50,000	58.1	6.3	90.0%	A重油	4.95～6.6		89.6%	6.4	89.8%	6.3												
			HK3029TCV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		89.6%	9.5	89.8%	9.5												
			HK3029TEV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9		89.6%	9.5	89.8%	9.5												
			HK3029TFV	75,000	87.2	9.5	90.0%	A重油	6.6～9.9				89.8%	9.5												
			HK4029TCV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		89.6%	12.7	89.8%	12.7												
			HK4029TEV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2		89.6%	12.7	89.8%	12.7												
			HK4029TFV	100,000	116	12.6	90.0%	A重油	9.9～13.2				89.8%	12.7												
			HK5029TCV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5				89.8%	15.9												
			HK5029TEV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5				89.8%	15.9												
			HK5029TFV	125,000	145	15.8	90.0%	A重油	13.2～16.5				89.8%	15.9												
			HK6029TCV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8				89.8%	19.0												
			HK6029TEV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8				89.8%	19.0												
			HK6029TFV	150,000	174	19.0	90.0%	A重油	16.5～19.8				89.8%	19.0												
			2026年度製造HK30型・29型（機器熱効: 90% ）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算								0.5%	0.2%														

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする