

## &lt;給湯&gt;

| No. | 型式      | 熱源機の種類 | 燃料の種類   | 定格能力 <sup>※1</sup>                    | 定格消費電力 <sup>※1</sup>                   | 定格燃料消費量 <sup>※1</sup>                  | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|---------|--------|---------|---------------------------------------|--|--|--------|---------|
|     |         |        |         | 熱出力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(連続給湯出力) | 設備電力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(定格消費電力) | 燃料消費量(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(燃料消費量) |        |         |
| 1   | GD-433N | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 50                                    | 0.115                                  | 54.9                                   | C      | 自己適合宣言書 |
| 2   | GD-433M | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 45.5                                  | 0.115                                  | 50                                     | C      |         |
| 3   | GD-433L | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 50                                    | 0.14                                   | 54.9                                   | C      |         |
| 4   | GN-353N | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 41                                    | 0.058                                  | 45                                     | C      |         |
| 5   | GN-353L | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 41                                    | 0.063                                  | 45                                     | C      |         |

## &lt;暖房&gt;

| No. | 型式      | 熱源機の種類 | 燃料の種類   | 定格能力(暖房) <sup>※3</sup>              | 定格消費電力(暖房) <sup>※3</sup>               | 定格燃料消費量(暖房) <sup>※3</sup>              | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|---------|--------|---------|-------------------------------------|--|--|--------|---------|
|     |         |        |         | 熱出力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(暖房出力) | 設備電力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(定格消費電力) | 燃料消費量(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(燃料消費量) |        |         |
| 1   | GD-433N | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 48.5                                | 0.115                                  | 54.9                                   | C      | 自己適合宣言書 |
| 2   | GD-433M | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 44                                  | 0.115                                  | 50                                     | C      |         |
| 3   | GD-433L | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 48.5                                | 0.14                                   | 54.9                                   | C      |         |
| 4   | GN-353N | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 39.5                                | 0.058                                  | 45                                     | C      |         |
| 5   | GN-353L | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 39.5                                | 0.063                                  | 45                                     | C      |         |

- ※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。  
 ※2 HA-022に規定された性能項目。( )内は、当社カタログ、納入仕様書上の記載名を示す。  
 ※3 モデル建物入力支援ツールにおける空気調和設備の入力項目を示す。

| No. | 型式          | 熱源機の種類 | 燃料の種類   | 定格能力(暖房) <sup>※1</sup>            | 定格消費電力(暖房) <sup>※1</sup>               | 定格燃料消費量(暖房) <sup>※1</sup>              | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|-------------|--------|---------|-----------------------------------|--|--|--------|---------|
|     |             |        |         | 熱出力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(出力) | 設備電力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(定格消費電力) | 燃料消費量(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(燃料消費量) |        |         |
| 1   | GNS-412NR5  | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 47.7                              | 0.46                                   | 52.2                                   | C      | 自己適合宣言書 |
| 2   | GNS-412MR5  | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 42.9                              | 0.46                                   | 47.0                                   | C      |         |
| 3   | GNS-412LR5  | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 47.7                              | 0.46                                   | 52.2                                   | C      |         |
| 4   | GNS-412NR6  | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 47.7                              | 0.5                                    | 52.2                                   | C      |         |
| 5   | GNS-412MR6  | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 42.9                              | 0.5                                    | 47.0                                   | C      |         |
| 6   | GNS-412LR6  | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 47.7                              | 0.5                                    | 52.2                                   | C      |         |
| 7   | GNS-822NR5  | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 95.3                              | 0.72                                   | 104                                    | C      |         |
| 8   | GNS-822MR5  | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 85.5                              | 0.72                                   | 94                                     | C      |         |
| 9   | GNS-822LR5  | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 95.3                              | 0.72                                   | 104                                    | C      |         |
| 10  | GNS-822NR6  | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 95.3                              | 0.745                                  | 104                                    | C      |         |
| 11  | GNS-822MR6  | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 85.5                              | 0.745                                  | 94                                     | C      |         |
| 12  | GNS-822LR6  | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 95.3                              | 0.745                                  | 104                                    | C      |         |
| 13  | GNS-1232NR5 | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 143                               | 0.89                                   | 157                                    | C      |         |
| 14  | GNS-1232MR5 | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 129                               | 0.89                                   | 141                                    | C      |         |
| 15  | GNS-1232LR5 | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 143                               | 0.89                                   | 157                                    | C      |         |
| 16  | GNS-1232NR6 | 温水ボイラ  | ガス(13A) | 143                               | 0.95                                   | 157                                    | C      |         |
| 17  | GNS-1232MR6 | 温水ボイラ  | ガス(12A) | 129                               | 0.95                                   | 141                                    | C      |         |
| 18  | GNS-1232LR6 | 温水ボイラ  | ガス(LPG) | 143                               | 0.95                                   | 157                                    | C      |         |

※1 モデル建物入力支援ツールにおける空気調和設備の入力項目を示す。

※2 HA-022に規定された性能項目。( )内は、当社のカタログ、納入仕様書上の記載名を示す。