

## &lt;給湯&gt;

| No. | 型式               | 熱源機の種類 | 燃料の種類       | 定格能力 <sup>※1</sup>                    | 定格消費電力 <sup>※1</sup>                   | 定格燃料消費量 <sup>※1</sup>                  | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|------------------|--------|-------------|---------------------------------------|--|--|--------|---------|
|     |                  |        |             | 熱出力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(連続給湯出力) | 設備電力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(定格消費電力) | 燃料消費量(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(燃料消費量) |        |         |
| 1   | ON-313 15(50Hz)  | 温水ボイラ  | 灯油(JIS1号灯油) | 36.0                                  | 0.085                                  | 44.4                                   | C      | 自己適合宣言書 |
| 2   | ON-313 16(60Hz)  | 温水ボイラ  |             | 36.0                                  | 0.095                                  | 44.4                                   | C      |         |
| 3   | ON-313F 15(50Hz) | 温水ボイラ  |             | 36.0                                  | 0.105                                  | 44.4                                   | C      |         |
| 4   | ON-313F 16(60Hz) | 温水ボイラ  |             | 36.0                                  | 0.115                                  | 44.4                                   | C      |         |
| 5   | OD-453 15(50Hz)  | 温水ボイラ  |             | 52.3                                  | 0.130                                  | 63.0                                   | C      |         |
| 6   | OD-453 16(60Hz)  | 温水ボイラ  |             | 52.3                                  | 0.143                                  | 63.0                                   | C      |         |
| 7   | OD-453F 15(50Hz) | 温水ボイラ  |             | 52.3                                  | 0.130                                  | 63.0                                   | C      |         |
| 8   | OD-453F 16(60Hz) | 温水ボイラ  |             | 52.3                                  | 0.143                                  | 63.0                                   | C      |         |

## &lt;暖房&gt;

| No. | 型式               | 熱源機の種類 | 燃料の種類       | 定格能力(暖房) <sup>※3</sup>              | 定格消費電力(暖房) <sup>※3</sup>               | 定格燃料消費量(暖房) <sup>※3</sup>              | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|------------------|--------|-------------|-------------------------------------|--|--|--------|---------|
|     |                  |        |             | 熱出力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(暖房出力) | 設備電力(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(定格消費電力) | 燃料消費量(表示)[kW] <sup>※2</sup><br>(燃料消費量) |        |         |
| 1   | ON-313 15(50Hz)  | 温水ボイラ  | 灯油(JIS1号灯油) | 36.0                                | 0.085                                  | 44.4                                   | C      | 自己適合宣言書 |
| 2   | ON-313 16(60Hz)  | 温水ボイラ  |             | 36.0                                | 0.095                                  | 44.4                                   | C      |         |
| 3   | ON-313F 15(50Hz) | 温水ボイラ  |             | 36.0                                | 0.105                                  | 44.4                                   | C      |         |
| 4   | ON-313F 16(60Hz) | 温水ボイラ  |             | 36.0                                | 0.115                                  | 44.4                                   | C      |         |
| 5   | OD-453 15(50Hz)  | 温水ボイラ  |             | 52.3                                | 0.130                                  | 63.0                                   | C      |         |
| 6   | OD-453 16(60Hz)  | 温水ボイラ  |             | 52.3                                | 0.143                                  | 63.0                                   | C      |         |
| 7   | OD-453F 15(50Hz) | 温水ボイラ  |             | 52.3                                | 0.130                                  | 63.0                                   | C      |         |
| 8   | OD-453F 16(60Hz) | 温水ボイラ  |             | 52.3                                | 0.143                                  | 63.0                                   | C      |         |

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。

※2 JIS S 3021に規定された性能項目。( )内は、当社カタログ、納入仕様書上の記載名を示す。

※3 モデル建物入力支援ツールにおける空気調和設備の入力項目を示す。